

Nira 6B

vesi- ja öljypumppu



- Pumppu on tarkoitettu öljyn tai talousveden pumppaamiseen.
- Pumppu on pääosiltaan ruostumaton.
- Laipat 3/4" tai 1" tilattaessa mainittava.
- Nestemäärä noin 40 litraa minuutissa.
- Imuteho 4 m ilman pohjaventtiiliä.
- Imuteho 8 m pohjaventtiiliä käyttäen.
- Varaosiltaan helppo huoltaa.
- Kevytkäyttöinen.
- Paino 3,3 kg.



Huom!

Asenna imuputki niin, ettei pumppuun pääse hiekkaa tai muita epäpuhtauksia.

Poista kaikki vesi pumpusta, jos jää pakkaselle alttiiksi. Mikäli pumppu liitetään öljysäiliöön, varmista ettei säiliö pääse tyhjenemään itsestään (lappoilmiö).



Nira 6B - varaosat



3 Runko täydellinen	P601
4 Akselin tiiviste	R603
5 Sylinterin tiiviste	R604
6 Männän tiiviste	R56 (v. 89 ja ennen)
7 Männän tiiviste	R606
8 Männän runko	P61803
9 Prikka	R230102
10 Mäntä täydellinen	P607
11 Sylinteriholkki	P608
12 Imuläppä	R609
13 Lämpäpesäke läppineen	P610
14 Lämpäpesä ilman läppiä	P61805
15 Kierrelaipan tiiviste	R611
16 Kierrelaippa 3/4"	P61807
17 Kierrelaippa 1"	P61806
18 Mutteri M 10	R22610
19 Kädensijan kumi	R619
20 Akselin tiivisten laippa	P61802
21 Mutteri M 8	R2268



NIRA PUMPS - SINCE 1919

Nira

vesi- ja öljypumput



Nira soveltuvuustaulukko yleisimmille aineille

	NIRA 9 NIRA 6B NIRA 2	NIRA 9 NIRA 6B NIRA 2	NIRA 6B Arctic	NIRA 9 NIRA 6B NIRA 2
Tiiviste materiaali	Nitriili	Viton	ECO	EPDM
SIIRRETTÄVÄ AINE				
Vesi	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
Bio Diesel (esim. NExBTL) (Metyyliesterit max 7 til-%)	1	1	1	3
Moottoripolttoöljy	1	1	1	3
Voiteluöljyt	1	1	1	3
Hydrauliikkaöljyt	1	1	1	3
Bensa myös E10 (Etanoli 10%)	3	1	3	3
Etanoli**	2	2	2	2
Etyleeni**	2	2	3	3
Asetoni**	3	3	3	2
Lämmönsiirtonesteet (glykoli)	1	1	1	1
Tinneri sekä ksyleeni**	3	2	3	3
Tärpätti**	2	2	2	3
Moottorinpesuaineet**	3	2	3	3

1= soveltuu hyvin
2= soveltuu välttävästi
3= ei sovellu

* ECO tiiviste sisältää myrkyllisiä ainesosia, eikä näin ollen sovellu talousveden käsittelyyn.
** Syövyttävät nesteet, pumpun rakenteessa teräs, ruostumaton teräs sekä silumiini voivat syöpyä.

PAKKASKESTÄVYYS

Tiivistemateriaali

NITRIILI

VITON

ECO ainoastaan NIRA 6B Arctic
EPDM

max -15

max -5

max -30

max -30

Käyttökohteet

Vesi, Dieselöljy, Moottoripolttoöljy, Voitelu- ja hydrauliikkaöljyt, Glykoli
Bensa (pienkoneet; esim. ruohonleikkurit, lumilingot, moottorisahat jne.),
täpätti, thinneri, moottorinpesuaineet

Diesel öljy, Moottoripolttoöljy, Voitelu- ja hydrauliikkaöljyt, Glykoli
Asetoni, ei kestä öljyjä, tarkista soveltuvuus valmistajalta

Kattavaa suositusta materiaalien kestävydestä ei voi antaa, ainoastaan testauksella asian voi selvittää.

