

Armafix® AF

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI
NOPEAA ASENNUSTA JA
KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN
AF/ARMAFLEX®-TUOTTEEN KANSSA



- Varma Euroclass B/B_L-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys (μ 10 000) tuotteen AF/Armaflex kanssa käytettynä
- Suuri mekaaninen kestävyys, vähemmän putken pidikkeitä asennusta kohti
- Vähemmän varastotuotteita, enemmän asennettavissa olevia putkikokoja
- Helppo liimautuminen itseliimautuvan sulkeuman ansiosta

- Vastaavat kiinnittimet kätevässä yhdistelmäpakkauksessa
- Sisäänrakennettu höyrösulku estää kylmäsiltojen muodostumisen

Tekniset tiedot - Armafix AF

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| Lyhyt kuvaus | Putken ja kanavan tukieriste/kannake kylmä- ja ilmastointiasennuksiin kondenssin ehkäisemiseksi kannakointikohdissa. Termisesti erotettu, yksiosainen, jossa on 2 PUR/PIR-kappaletta ja itseliimatuva sauma. Mitoitettu AF/Armaflex-letku/levyvalikoiman mukaan. | | | |
| Materiaalin tyyppi | Kantavat PUR/PIR-kappaleet on upotettu ja liimattu AF/Armaflex-solukumivahtoon. Ulkopuolen maalatusta alumiinilevystä valmistetut, 0,8 mm:n paksuiset kantavat peltilevyt toimivat samanaikaisesti höyrysulokuna kantaville PUR/PIR-kappaleille. | | | |
| Väri | tumman harmaa | | | |
| Materiaalin erityistiedot | Silikonijäämiä voi esiintyä itseliimautuvien pintojen suojana käytettävässä paperissa/kalvossa. Ota yhteyttä myyntiedustajaan lisätietoja varten. | | | |
| Käyttökohteet | Termisesti erotettu asennusapu letkuille/levyille kylmä- ja ilmanvaihtosennuksissa, jotka eristetään AF/Armaflex-materiaalilla. | | | |
| Huomautukset | Käytettäessä asennuksissa, joiden lämpötila vaihtelee, lämmöstä johtuvat pituusvenymät voivat aiheuttaa painetta eristykselle, mikä on otettava huomioon eristystyön kokonaissuunnittelussa. | | | |
| Ominaisuus | Arvo/Arviointi | Testi¹ | Valvonta² | Huom. |
| Lämpötilaväli | | | | |
| Lämpötila-alue | maks. käyttölämpötila min. käyttölämpötila ¹ | + 110 °C - 50 °C | | |
| Lämmönjohtavuus | | | | |
| Lämmönjohtavuus | Kuten AF/Armaflex | EU 5526 | ○ | Ilmoitettu standardin EN ISO 13787 mukaisesti Testattu standardin EN 12667 EN ISO 8497 mukaisesti |
| Vesihöyryn diffuusiiovastus | | | | |
| Vesihöyryn diffuusiiovastus | Kuten A/F Armaflex | EU 5526 | ○ | Testattu standardin EN 12086 ja EN 13469 mukaisesti |
| Palokäyttäytyminen | | | | |
| Rakennusmateriaali-luokka | Valikoima | E | EU 5526 | ○ |
| | Koko järjestelmässä AF/Armaflex | B / B _L -s3, d0 | | |
| Käytännön palokäyttäytyminen | Itsestään sammuva, ei tiputa, ei levitä paloa. | | | |
| Akustiset ominaisuudet | | | | |
| Runkoäänän vaimennus | mukainen käytettynä eristekerroksessa kannakkeessa/putkenkiinnikkeessä | | | |
| | | | | DIN 4109 mukaisesti |
| Muut tekniset ominaisuudet | | | | |
| Tiheys | 145 kg/m ³ (tukipalat) | | | |
| Varastointiaika | Itseliimautuvin pinnoin varustetut tuotteet on asennettava vuoden sisällä. | | | |
| | | | | Varastointi kuivissa, puhtaissa tiloissa, joiden suhteellinen ilmankosteus on 50 - 70 % ja lämpötila 0 - 35 °C. |

1. Alle -50 °C lämpötiloista ota yhteys myyntiedustajaan ja pyydä tarvittavat tekniset tiedot.

*1 Muita tietoja, kuten testituloksia, hyväksyntiä ja vastaavia voi kysyä käyttämällä annettua rekisterinumeroa.

*2 ●: Virallinen, riippumaton valvonta
○: Tehtaan oma laadunvalvonta

Tekniset tiedot - Armafix AF-putkenkannake

| | |
|---------------------------|--|
| Lyhyt kuvaus | Nopeasti avattava putkenkannake ja kiristysruuvi. |
| Materiaalin tyyppi | Terästä, jonka sähkösinkitty pinta suojaa kannaketta korroosiolta. Teräksestä valmistettu putkenkannake. |
| Väri | hopeakynät |
| Materiaalin erityistiedot | Kiristysruuvi toimitetaan kannakkeiden mukana. |
| Käyttökohteet | Kylmäsiltojen välttämiseksi AF/Armaflexilla ja Armafix AF:llä eristettäviin kylmä- ja ilmanvaihtosennuksiin. |
| Ruuviliitännät | M 8 / M 10-kiristysmutteri |
| Kiristysruuvit | M 6 ja M 8 |
| Kannake | Leveys 20 ≤ 30 mm; paksuus 1,5 ≤ 3,0 mm |

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja soveltaa aiotulle käyttöalueelle.

Armafix AF putkituet yhteispakkaus



| Putken maks. ulko-Ø [mm] | AF-2 eristepaksuus 11,0 mm - 14,5 mm | | | AF-4 (AF-3)* eristepaksuus 15,5 mm - 22,5 mm | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------|---|----------------|--------------|
| | Sallittu maksimietäisyys [m] | Koodi | Kpl/laatikko | Sallittu maksimietäisyys [m] | Koodi | Kpl/laatikko |
| 10 | 2,00 | FX-2-10/12K | 32 | 2,00 | FX-4(3)-10/12K | 26 |
| 12 | 2,00 | FX-2-10/12K | 32 | 2,00 | FX-4(3)-10/12K | 26 |
| 15 | 2,00 | FX-2-10/12K | 32 | 2,00 | FX-4(3)-10/12K | 26 |
| 15 | 2,00 | FX-2-15/18K | 24 | 2,00 | FX-4(3)-15/18K | 24 |
| 18 | 2,25 | FX-2-15/18K | 24 | 2,25 | FX-4(3)-15/18K | 24 |
| 22 | 2,75 | FX-2-22/25K | 24 | 2,75 | FX-4(3)-22/25K | 12 |
| 25 | 2,75 | FX-2-22/25K | 24 | 2,75 | FX-4(3)-22/25K | 12 |
| 28 | 3,00 | FX-2-28/30K | 16 | 3,00 | FX-4(3)-28/30K | 12 |
| 30 | 3,00 | FX-2-28/30K | 16 | 3,00 | FX-4(3)-28/30K | 12 |
| 35 | 3,50 | FX-2-35/38K | 12 | 3,50 | FX-4(3)-35/38K | 12 |
| 38 | 3,50 | FX-2-35/38K | 12 | 3,50 | FX-4(3)-35/38K | 12 |
| 42 | 3,75 | FX-2-42/45K | 12 | 3,75 | FX-4(3)-42/45K | 12 |
| 45 | 3,75 | FX-2-42/45K | 12 | 3,75 | FX-4(3)-42/45K | 12 |
| 48 | 4,25 | FX-2-48K | 12 | 4,25 | FX-4(3)-48K | 12 |
| 54 | 4,25 | FX-2-54/57K | 12 | 4,25 | FX-4(3)-54/57K | 16 |
| 57 | 4,25 | FX-2-54/57K | 12 | 4,25 | FX-4(3)-54/57K | 16 |
| 60 | 4,75 | FX-2-60/64K | 10 | 4,75 | FX-4(3)-60/64K | 12 |
| 64 | 4,75 | FX-2-60/64K | 10 | 4,75 | FX-4(3)-60/64K | 12 |
| 70 | 4,75 | FX-2-70K | 16 | 4,75 | FX-4(3)-70K | 12 |
| 76 | 5,50 | FX-2-76/80K | 12 | 5,50 | FX-4(3)-76/80K | 18 |
| 80 | 5,50 | FX-2-76/80K | 12 | 5,50 | FX-4(3)-76/80K | 18 |
| 89 | 6,00 | FX-2-89K | 8 | 6,00 | FX-4(3)-89K | 14 |

| Putken maks. ulko-Ø [mm] | AF-6 eristepaksuus 32,0 mm - 45,0 mm | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------|---|---|---|
| | Sallittu maksimietäisyys [m] | Koodi | Kpl/laatikko | | | |
| 15 | 2,00 | FX-6-15/18K | 20 | - | - | - |
| 18 | 2,25 | FX-6-15/18K | 20 | - | - | - |
| 22 | 2,75 | FX-6-22/25K | 18 | - | - | - |
| 25 | 2,75 | FX-6-22/25K | 18 | - | - | - |
| 28 | 3,00 | FX-6-28/30K | 12 | - | - | - |
| 30 | 3,00 | FX-6-28/30K | 12 | - | - | - |
| 35 | 3,50 | FX-6-35/38K | 12 | - | - | - |
| 38 | 3,50 | FX-6-35/38K | 12 | - | - | - |
| 42 | 3,75 | FX-6-42/45K | 12 | - | - | - |
| 45 | 3,75 | FX-6-42/45K | 12 | - | - | - |
| 48 | 4,25 | FX-6-48K | 12 | - | - | - |
| 54 | 4,25 | FX-6-54/57K | 8 | - | - | - |
| 57 | 4,25 | FX-6-54/57K | 8 | - | - | - |
| 60 | 4,75 | FX-6-60/64K | 10 | - | - | - |
| 64 | 4,75 | FX-6-60/64K | 10 | - | - | - |
| 70 | 4,75 | FX-6-70K | 9 | - | - | - |
| 76 | 5,50 | FX-6-76/80K | 6 | - | - | - |
| 80 | 5,50 | FX-6-76/80K | 6 | - | - | - |
| 89 | 6,00 | FX-6-89K | 4 | - | - | - |

Huomatus

Putkikannakkeet muovi- ja ruostumattomille teräsputkille tilauksesta.

Tekniset ominaisuudet

*soveltuvat letkuille, joiden eristepaksuus on AF-3 ja AF-4



| Putken maks. ulko-Ø [mm] | Armaflex-letkun nimellis-Ø [mm] | Sallittu maksimietäisyys [m] | AF-2 eristepaksuus 9,5 mm - 16,0 mm | | | | Kannakkeet AF-2 | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Koodi | Ulko-Ø [mm] | Pituus [mm] | Kpl/laatikko | Koodi | Kpl/laatikko |
| 10 | 10 | 2,00 | FX-2-10/12 | 34 | 45 | 32 | PC033-040 | 50 |
| 12 | 10 | 2,00 | FX-2-10/12 | 36 | 45 | 32 | PC033-040 | 50 |
| 15 | 10 | 2,00 | FX-2-10/12 | 38 | 45 | 32 | PC033-040 | 50 |
| 15 | 15 | 2,00 | FX-2-15/18 | 40 | 45 | 32 | PC033-040 | 50 |
| 18 | 15 | 2,00 | FX-2-15/18 | 43 | 45 | 32 | PC033-040 | 50 |
| 22 | 22 | 2,75 | FX-2-22/25 | 47 | 45 | 32 | PC041-047 | 50 |
| 25 | 22 | 2,75 | FX-2-22/25 | 50 | 45 | 32 | PC041-047 | 50 |
| 28 | 28 | 3,00 | FX-2-28/30 | 53 | 45 | 32 | PC048-054 | 50 |
| 30 | 28 | 3,00 | FX-2-28/30 | 56 | 45 | 32 | PC048-054 | 50 |
| 35 | 35 | 3,50 | FX-2-35/38 | 61 | 50 | 28 | PC056-062 | 50 |
| 38 | 35 | 3,50 | FX-2-35/38 | 65 | 50 | 28 | PC056-062 | 50 |
| 42 | 42 | 3,75 | FX-2-42/45 | 69 | 50 | 28 | PC067-071 | 50 |
| 45 | 42 | 3,75 | FX-2-42/45 | 72 | 50 | 28 | PC067-071 | 50 |
| 48 | 48 | 4,25 | FX-2-48 | 76 | 55 | 28 | PC069-078 | 25 |
| 54 | 54 | 4,25 | FX-2-54/57 | 82 | 55 | 28 | PC076-084 | 25 |
| 57 | 54 | 4,25 | FX-2-54/57 | 85 | 55 | 28 | PC076-084 | 25 |
| 60 | 60 | 4,75 | FX-2-60/64 | 89 | 65 | 24 | PC085-091 | 25 |
| 64 | 60 | 4,75 | FX-2-60/64 | 92 | 65 | 24 | PC085-091 | 25 |
| 70 | 70 | 4,75 | FX-2-70 | 98 | 65 | 24 | PC090-098 | 25 |
| 76 | 76 | 5,50 | FX-2-76/80 | 105 | 75 | 20 | PC097-107 | 25 |
| 80 | 76 | 5,50 | FX-2-76/80 | 109 | 75 | 20 | PC097-107 | 25 |
| 89 | 89 | 6,00 | FX-2-89 | 118 | 95 | 16 | PC116-126 | 25 |
| 102 | 102 | 6,00 | FX-2-102/108 | 134 | 95 | 16 | PC129-140 | 25 |
| 108 | 102 | 6,00 | FX-2-102/108 | 141 | 95 | 16 | PC129-140 | 25 |
| 114 | 114 | 6,00 | FX-2-110/114 | 144 | 115 | 12 | PC144-154 | 25 |
| 125 | 125 | 6,00 | FX-2-125 | 158 | 115 | 12 | PC155-159 | 25 |
| 133 | 133 | 6,00 | FX-2-133/140 | 165 | 115 | 12 | PC159-168 | 25 |
| 140 | 133 | 6,00 | FX-2-133/140 | 172 | 115 | 12 | PC159-168 | 25 |
| 160 | 160 | 6,00 | FX-2-160 | 193 | 115 | 9 | PC184-195 | 10 |
| 165 | | 6,00 | FX-2-165/168 ¹ | 198 | 125 | 9 | PC184-195 | 10 |
| 168 | | 6,00 | FX-2-165/168 ¹ | 201 | 125 | 9 | PC184-195 | 10 |



| Putken maks. ulko-Ø [mm] | Armaflex-letkun nimellis-Ø [mm] | Sallittu maksimietäisyys [m] | AF-4 (AF-3)* eristepaksuus 15,5 mm - 22,5 mm | | | | Kannakkeet AF-4 (AF-3)* | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | Koodi | Ulko-Ø [mm] | Pituus [mm] | Kpl/laatikko | Koodi | Kpl/laatikko |
| 10 | 10 | 2,00 | FX-4(3)-10/12 | 46 | 55 | 28 | PC041-047 | 50 |
| 12 | 10 | 2,00 | FX-4(3)-10/12 | 48 | 55 | 28 | PC041-047 | 50 |
| 15 | 10 | 2,00 | FX-4(3)-10/12 | 50 | 55 | 28 | PC041-047 | 50 |
| 15 | 15 | 2,00 | FX-4(3)-15/18 | 52 | 55 | 28 | PC048-054 | 50 |
| 18 | 15 | 2,00 | FX-4(3)-15/18 | 55 | 55 | 28 | PC048-054 | 50 |
| 22 | 22 | 2,75 | FX-4(3)-22/25 | 60 | 55 | 28 | PC056-062 | 50 |
| 25 | 22 | 2,75 | FX-4(3)-22/25 | 64 | 55 | 28 | PC056-062 | 50 |
| 28 | 28 | 3,00 | FX-4(3)-28/30 | 66 | 55 | 28 | PC062-069 | 50 |
| 30 | 28 | 3,00 | FX-4(3)-28/30 | 70 | 55 | 28 | PC062-069 | 50 |
| 35 | 35 | 3,50 | FX-4(3)-35/38 | 74 | 65 | 24 | PC069-078 | 25 |
| 38 | 35 | 3,50 | FX-4(3)-35/38 | 79 | 65 | 24 | PC069-078 | 25 |
| 42 | 42 | 3,75 | FX-4(3)-42/45 | 85 | 65 | 24 | PC076-084 | 25 |
| 45 | 42 | 3,75 | FX-4(3)-42/45 | 88 | 65 | 24 | PC076-084 | 25 |
| 48 | 48 | 4,25 | FX-4(3)-48 | 91 | 65 | 24 | PC085-091 | 25 |
| 54 | 54 | 4,25 | FX-4(3)-54/57 | 98 | 65 | 24 | PC090-098 | 25 |
| 57 | 54 | 4,25 | FX-4(3)-54/57 | 101 | 65 | 24 | PC090-098 | 25 |
| 60 | 60 | 4,75 | FX-4(3)-60/64 | 105 | 75 | 20 | PC104-110 | 25 |
| 64 | 60 | 4,75 | FX-4(3)-60/64 | 109 | 75 | 20 | PC104-110 | 25 |
| 70 | 70 | 4,75 | FX-4(3)-70 | 116 | 75 | 20 | PC108-116 | 25 |
| 76 | 76 | 5,50 | FX-4(3)-76/80 | 122 | 85 | 16 | PC116-126 | 25 |
| 80 | 76 | 5,50 | FX-4(3)-76/80 | 127 | 85 | 16 | PC116-126 | 25 |
| 89 | 89 | 6,00 | FX-4(3)-89 | 136 | 100 | 12 | PC129-140 | 25 |
| 102 | 102 | 6,00 | FX-4(3)-102/108 | 149 | 100 | 12 | PC144-154 | 25 |
| 108 | 102 | 6,00 | FX-4(3)-102/108 | 156 | 100 | 12 | PC144-154 | 25 |
| 114 | 114 | 6,00 | FX-4(3)-110/114 | 162 | 115 | 12 | PC159-168 | 25 |
| 125 | 125 | 6,00 | FX-4(3)-125 | 173 | 115 | 12 | PC168-176 | 25 |
| 133 | 133 | 6,00 | FX-4(3)-133/140 | 183 | 115 | 12 | PC174-184 | 25 |
| 140 | 133 | 6,00 | FX-4(3)-133/140 | 189 | 115 | 12 | PC174-184 | 25 |
| 160 | 160 | 6,00 | FX-4(3)-160 | 210 | 115 | 6 | PC207-218 | 10 |
| 165 | | 6,00 | FX-4(3)-165/168 ¹ | 216 | 125 | 6 | PC207-218 | 10 |
| 168 | | 6,00 | FX-4(3)-165/168 ¹ | 219 | 125 | 6 | PC207-218 | 10 |
| 204 | | 6,00 | FX-4(3)-204 ¹ | 255 | 170 | 4 | - | - |
| 216 | | 6,00 | FX-4(3)-216/219 ¹ | 267 | 170 | 4 | - | - |
| 219 | | 6,00 | FX-4(3)-216/219 ¹ | 270 | 170 | 4 | - | - |
| 254 | | 6,00 | FX-4(3)-254 ^{●1} | 305 | 170 | 3 | - | - |
| 267 | | 6,00 | FX-4(3)-267/273 ^{●1} | 318 | 170 | 3 | - | - |
| 273 | | 6,00 | FX-4(3)-267/273 ^{●1} | 324 | 170 | 3 | - | - |
| 306 | | 6,00 | FX-4(3)-306 ^{●1} | 357 | 215 | 1 | - | - |
| 324 | | 4,50 | FX-4(3)-324 ^{●1} | 375 | 215 | 1 | - | - |
| 356 | | 4,20 | FX-4(3)-356 ^{●1} | 407 | 215 | 6 | - | - |
| 406 | | 4,00 | FX-4(3)-406 ¹ | 457 | 215 | 6 | - | - |
| 475 | | 3,70 | FX-4(3)-457 ^{●1} | 508 | 215 | 4 | - | - |
| 508 | | 3,40 | FX-4(3)-508 ^{●1} | 559 | 215 | 4 | - | - |
| 610 | | 2,90 | FX-4(3)-610 ^{●1} | 661 | 215 | 2 | - | - |

Armafix AF putkituet



| Putken maks. ulko-Ø [mm] | Armaflex-letkun nimellis-Ø [mm] | Sallittu maksimietäisyys [m] | AF-6 eristepaksuus 32,0 mm - 45,0 mm | | | | Kannakkeet AF-6 | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | Koodi | Ulko-Ø [mm] | Pituus [mm] | Kpl/laatikko | Koodi | Kpl/laatikko |
| 15 | 15 | 2,00 | FX-6-15/18 ¹ | 74 | 75 | 20 | PC069-078 | 25 |
| 18 | 15 | 2,00 | FX-6-15/18 ¹ | 77 | 75 | 20 | PC069-078 | 25 |
| 22 | 22 | 2,75 | FX-6-22/25 | 80 | 75 | 20 | PC069-078 | 25 |
| 25 | 22 | 2,75 | FX-6-22/25 | 84 | 75 | 20 | PC069-078 | 25 |
| 28 | 28 | 3,00 | FX-6-28/30 | 91 | 75 | 20 | PC085-091 | 25 |
| 30 | 28 | 3,00 | FX-6-28/30 | 95 | 75 | 20 | PC085-091 | 25 |
| 35 | 35 | 3,50 | FX-6-35/38 | 104 | 85 | 16 | PC097-107 | 25 |
| 38 | 35 | 3,50 | FX-6-35/38 | 109 | 85 | 16 | PC097-107 | 25 |
| 42 | 42 | 3,75 | FX-6-42/45 | 113 | 85 | 16 | PC108-116 | 25 |
| 45 | 42 | 3,75 | FX-6-42/45 | 116 | 85 | 16 | PC108-116 | 25 |
| 48 | 48 | 4,25 | FX-6-48 | 119 | 85 | 16 | PC116-126 | 25 |
| 54 | 54 | 4,25 | FX-6-54/57 | 126 | 85 | 16 | PC116-126 | 25 |
| 57 | 54 | 4,25 | FX-6-54/57 | 129 | 85 | 16 | PC116-126 | 25 |
| 60 | 60 | 4,75 | FX-6-60/64 | 134 | 100 | 12 | PC129-140 | 25 |
| 64 | 60 | 4,75 | FX-6-60/64 | 137 | 100 | 12 | PC129-140 | 25 |
| 70 | 70 | 4,75 | FX-6-70 | 144 | 100 | 12 | PC144-154 | 25 |
| 76 | 76 | 5,50 | FX-6-76/80 | 152 | 115 | 12 | PC144-154 | 25 |
| 80 | 76 | 5,50 | FX-6-76/80 | 156 | 115 | 12 | PC144-154 | 25 |
| 89 | 89 | 6,00 | FX-6-89 | 167 | 125 | 12 | PC159-168 | 25 |
| 102 | 102 | 6,00 | FX-6-102/108 | 179 | 125 | 12 | PC174-184 | 25 |
| 108 | 102 | 6,00 | FX-6-102/108 | 188 | 125 | 12 | PC174-184 | 25 |
| 114 | 114 | 6,00 | FX-6-110/114 | 196 | 145 | 12 | PC184-195 | 10 |
| 125 | 125 | 6,00 | FX-6-125 | 207 | 145 | 12 | PC207-218 | 10 |
| 133 | 133 | 6,00 | FX-6-133/140 | 219 | 145 | 8 | PC000-225 | 10 |
| 140 | 133 | 6,00 | FX-6-133/140 | 225 | 145 | 8 | PC000-225 | 10 |
| 160 | 160 | 6,00 | FX-6-160 | 248 | 145 | 6 | PC000-250 | 10 |
| 165 | | 6,00 | FX-6-165/168 ¹ | 254 | 165 | 5 | PC000-250 | 10 |
| 168 | | 6,00 | FX-6-165/168 ¹ | 257 | 165 | 5 | PC000-250 | 10 |
| 216 | | 6,00 | FX-6-216/219 ¹ | 317 | 215 | 1 | - | - |
| 219 | | 6,00 | FX-6-216/219 ¹ | 320 | 215 | 1 | - | - |
| 254 | | 6,00 | FX-6-254 ¹ | 355 | 215 | 1 | - | - |
| 267 | | 6,00 | FX-6-267/273 ¹ | 368 | 215 | 1 | - | - |
| 273 | | 6,00 | FX-6-267/273 ¹ | 374 | 215 | 1 | - | - |
| 306 | | 6,00 | FX-6-306 ¹ | 407 | 215 | 6 | - | - |
| 324 | | 4,50 | FX-6-324 ¹ | 425 | 215 | 6 | - | - |
| 356 | | 4,20 | FX-6-356 ¹ | 457 | 215 | 6 | - | - |
| 406 | | 4,20 | FX-6-406 ¹ | 507 | 215 | 2 | - | - |
| 457 | | 3,70 | FX-6-457 ¹ | 558 | 215 | 2 | - | - |
| 508 | | 3,40 | FX-6-508 ¹ | 609 | 215 | 2 | - | - |
| 610 | | 2,90 | FX-6-610 ¹ | 711 | 215 | 2 | - | - |

Huomaus

Putkenkannakkeet muovi- ja ruostumattomille teräsputkille tilauksesta.
ulko-Ø = asennus-Ø

Tekniset ominaisuudet

Outkenkannakkeet soveltuvat letkupaksuuksille AF-3 ja AF-4

- Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

¹ Levä

Armafix AF kanavatuet



| Koodi | Eristeen paksuus [mm] | Leveys [mm] | Pituus [m] | Kpl/laatikko |
|---------|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| AS-19MM | 19,0 | 100,0 | 2 | 5 |
| AS-25MM | 25,0 | 100,0 | 2 | 4 |



| kiinnike | |
|-----------|--------------|
| Koodi | Kpl/laatikko |
| PC000-217 | 10 |
| PC000-225 | 10 |
| PC000-250 | 10 |
| PC033-040 | 50 |
| PC041-047 | 50 |
| PC048-054 | 50 |
| PC056-062 | 50 |
| PC062-069 | 50 |
| PC067-071 | 50 |
| PC069-078 | 25 |
| PC076-084 | 25 |
| PC085-091 | 25 |
| PC090-098 | 25 |
| PC097-107 | 25 |
| PC104-110 | 25 |
| PC108-116 | 25 |
| PC116-126 | 25 |
| PC129-140 | 25 |
| PC133-141 | 25 |
| PC144-154 | 25 |
| PC155-159 | 25 |
| PC159-168 | 25 |
| PC168-176 | 25 |
| PC174-184 | 25 |
| PC184-195 | 10 |
| PC207-218 | 10 |