

AUTOMAATTINEN ILMANPOISTIN 3/8 RST 16bar MAX 150C AEROMAT



Sopii lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien automaattiseen ilmanpoistoon ja etenkin järjestelmiin, joissa on korkeat paine-, lämpötila- ja nesteseosvaatimukset.

Vapaasti kelluva kelluke.

Helposti puhdistettavissa.

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Yhde G10 ulkokierre.

Glykoli-/etanoliseos enint. 50 %

Enimmäispaine 1,6 Mpa.

Enimmäiskäyttölämpötila 130 oC

Asennus:

Aeromat asennetaan verkoston ylimpään kohtaan seuraavasti:

Asennetaan sulkuventtiili putkistoon

Suljetaan sulkuventtiili, puhdistetaan ja paineistetaan järjestelmä

Asennetaan ja tiivistetään ilmanpoistin ja avataan sulkuventtiili.

Puhdistus ja huolto

Ilmanpoistimen kunto tarkistetaan säännöllisesti ja puhdistetaan tarvittaessa seuraavasti:

Suljetaan sulkuventtiili.

Irrotetaan ilmanpoistin.

Poistetaan musta suojus ja irrotetaan sen alla oleva venttiilinippa.

Puhdistetaan ilmanpoistimen sisäpuoli valuttamalla lämmintä vettä ylhäältä alas.

Nipat puhdistetaan paineilmalla tai mekaanisesti.