

TURVAJÄRJESTELMÄT



71 999 14



71 999 46



71 999 47



71 999 41



71 999 92



Celotron-järjestelmiin sopivat, kaapeloitavat anturit, vastaanottimet ja käyttölaitteet

SSTL	NIMI
71 999 14	DIN-kisko asenteinen relekortti jossa 4x230 V 10 A AC -lähdöt
71 999 42	Lämpöanturi, soveltuu upotettavaksi nesteisiin sekä normaaliin lämpöjen mittauksiin
71 999 22	Liiketunnistin "perusmalli" - 11 kg kotieläintunnistuksella
71 999 24	Liiketunnistin "pet" - 35 kg kotieläintunnistuksella
71 999 26	Liiketunnistin 360 astetta (kattoasennus)
71 999 47	Liiketunnistin ulkokäyttöön, kestävä - 40 astetta
71 999 69	Infrapunaveräjä, 3-linssinen, maksimietäisyys 150 m
71 999 28	Ovimagneetti, valkoinen, pinta-asennus
71 999 49	Ovimagneetti, valkoinen, oppoasennus karmiin
71 999 30	Ovimagneetti, alumiini, pinta-asennus
71 999 36	Lasirikkotunnistin, 2-toiminen
71 999 38	Tärinäanturi, yksinkertainen luotettava konstruktio
71 999 20	Palovaroitin Ei100C (Huom. käytettävä vain Home Controller järj.)
71 999 46	Optinen palovaroitin NO/NC kärjellä 12VDC NO/NC, sireeni
71 999 52	Lämmönnousu anturi
71 999 45	Häkäanturi Co2
71 999 44	Kaasuanturi, nestekaasu ym. talouskaasut
71 999 41	Kosteusilmamaisi 12VDC NO/NC
71 999 34	Strobosireeni, tyylikäs valko/punainen
71 999 32	Ulkosireeni, musta
71 999 18	Akku 1,2 A 12VDC (soveltuu: Centro & Home Controller - vaihto 2 vuoden välein)
71 999 73	Langattomien antureiden vastaanotin 1 kanava + paristohälytys (ks. anturit: Kotivahti)
71 999 11	Langattomien antureiden vastaanotin 8 kanavaa + paristohälytys (ks. anturit: Kotivahti)
71 999 91	Avainlukko, tyylikäs teräskansi, merkkivalot
71 999 92	Koodilukko, tyylikäs teräskuori - "lumino" näppäimet, valot, ääni
71 999 70	ID-tag korttilukija, kätevä tapa toteuttaa kulunvalvonta
71 999 71	ID-tag kortti ed. tuotteeseen (avaimenperä)

CELOTRON-VIDEOVALVONTATUOTTEET

WSCR-Pro

SSTL	NIMI
71 999 82	Täysin langaton, digitaalinen kameravalvonta 32 TCP/IP WLAN -kameralle. Sis. 1 kpl langattoman WLAN-kameran + tallentimen (keskusyksikkö) jossa vakiona 250 Gb kovalevy. Toimitetaan täysin ohjelmituna. Kameroiden langaton kantomatka yli 100 m (vapaassa tilassa). Kantomatkaa helposti laajennettavissa jopa 1 km asti.
71 999 55	Valvontakamera (Wlan/RJ45) VGA (kiinteä linssi: 5 mm) Valvontakamera (Wlan/RJ45) VGA (vaihdettava linssi CS-kierre, vakio 6 mm)
71 999 79	Ulkoasuajokotelo valvontakameroille