

## COD 934

SSTL: 7199945

### OMINAISUUDET

- Erittäin korkea herkkyys
- Mikroprosessoriohjattu anturi
- Sireeni 85 dB
- Automaattinen resetointi
- Merkkivalo
- Testipainike
- NO/NC releulostulo
- Erillinen asennuskehys
- EN54 Hyväksytty, lupa: 1293-cpd-0213

### TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite:	10 - 16V DC
Lepovirta:	20mA
Hälytysvirta:	85mA
Relekärki:	1A@ 24V DC
Kosteusalue:	90% (ei kondensoituva)
Lämpötila-alue:	-20C --- 50C
Herkkyys:	CO: 150+/- 50 PPM
Leveys:	n.40mm
Pituus:	n.90mm

### YLEISTÄ

Tämä häkäilmaisिन käyttää analysoinnissa alan viimeisintä prosessointitekniikkaa.

Ilmaisिन on kehitetty toimimaan useimpien hälytyskeskusten kanssa.

Anturin muotoilu ja metallinen seinäteline tekevät ilmaisimesta tyylikkään sekä käytännöllisen. Automaattinen resetointi mahdollistaa asennuksen vaikeisiin paikkoihin.



Myynti: