

## PAINEKYTKIN DANFOSS RT-116 17-5203 1-10 bar



017-523766

RT-kytkimiä käytetään yleisen teollisuuden ja merisektoreilla.

Yksinkertaisten RT-painekeytkinten sarja koostuu erilaisista tavanomaisista säätimistä, kuten neutraalin vyöhykkeen painekeytkimet, turvapainekeytkimet höyrykattilalaitoksiin ja kultalevyillä varustetut vikaturvalliset säätimet sovelluksiin, joissa turvallisuus tai taloudelliset seuraukset ovat kriittisiä tekijöitä.

RT-kytkimiä on käytetty yli 60 vuoden ajan.

- Painealueet: -1 - 30 bar
- Vaihdeettava kontaktijärjestelmä
- Saatavana myös kultapintaisilla kontaktijärjestelmillä
- Vikaturvallinen
- Säädettävä paine-ero

- Kotelointi IP66
- Saatavana minimi- ja maksiminollaustoiminnolla (IP54)
- Saatavana myös paine-erokytkimenä
- Saatavana TÜV-hyväksynnöillä ja välyksellä
- Saatavana kaikilla olennaisilla merihyväksynnöillä

## Ominaisuudet

## Arvo

Tyyppi	RT116
Paino kg	0.862 kg
Ympäristön lämpötila [°C]	-50 - 70 °C
Ymp. lämpötila [°F]	-58 - 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C]	-50 - 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F]	-58 - 158 °F
Hyväksynät	BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS
Kontaktin toiminta	SPDT
kytkentä arvo	AC1=10 A, 400 V
kytkentä arvo	AC15=3 A, 400 V
kytkentä arvo	AC3=4 A, 400 V
kytkentä arvo	DC13=12 W, 220 V
kytkentä arvo	LR=28 A, 400 V
Diirentiaali [bar]	0,33 - 1,30 bar
Diirentiaali [psi]	4,80 - 18,90 psi
EAN	5702423120604
Sähköliitântäkoko	2xPg 13.5
Sähköinenliitântä standardi	EN 60947-4/-5
Kotelointiluokka	IP66
Max. Testi paine [bar] Pe	25,0 bar
Maks.työpaine [bar]	22,0 bar
Maks.työpaine [psig]	320 psig
Maks.työpaine [bar] Prel	22,0 bar
Maks.työpaine [psig] Pe	320,0 psig
Tiivistystapa	Multi pack
Paineliitântä, vakio	ISO228-1
Paineliitântätyyppi	G - 3/8 Male
Tuote kuvaus	Pressure Control
Tuoteryhmä	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Määrä / pakkaustapa	15 PC
Säätöalue[bar] Pe	1,00 - 10,00 bar
Säätöalue [psig] Pe	14,50 - 145,00 psig
Nollaustoiminto	AUTO