

## PAINEKYTKIN DANFOSS CS6 31E0215 2-6bar



031E023566

CS-painekeytkimissä on kolminapainen kytkin ja säädettävä paine-ero. Painekeytkimiin on asennettu manuaalinen kytkin, joka lukitsee kontaktijärjestelmän auki-asentoon järjestelmän paineesta riippumatta.

- Ilmakompressorien ja vesitehostimien automaattiseen käynnistykseen ja pysäytykseen
- Painealueet: 2 - 20 bar
- Kontaktijärjestelmä: 3-napainen (vakio) ja 1-napainen (lisävaruste)
- Säädettävä paine-ero
- Manuaalinen kytkin kontaktijärjestelmän lukitsemiseen

- Tyhjennysventtiili (lisävaruste)
- Kotelointi IP43 tai IP55
- Saatavana myös DVGW (KTW) -juomavesihyväksynnällä

<b>Ominaisuudet</b>	<b>Arvo</b>
Tyyppi	CS
Paino kg	0.438 kg
Ympäristön lämpötila [°C]	-20 - 70 °C
Ymp. lämpötila [°F]	-4 - 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C]	-20 - 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F]	-4 - 158 °F
Hyväksynät	CE, EAC
Kontaktin toiminta	TPST
kytkentä arvo	AC3=12 A, 220 - 415 V
kytkentä arvo	AC3=9 A, 600 V
kytkentä arvo	DC13=2 A, 220 V
kytkentä arvo	DC14=2 A, 220 V
Diff.@Max. alue asetus [bar]	1,00 - 2,00 bar
Diff.@Min. alue asetus [bar]	0,72 - 1,00 bar
EAN	5702423208685
Sähköliit. uros/naaras	Female
Sähköliitännäkoko	Pg 16
Sähköinenliitäntä standardi	EN 60947-4/-5
Kotelointiluokka	IP55
Maks.työpaine [bar]	6,0 bar
Maks.työpaine [psig]	87 psig
Maks.työpaine [bar] Prel	6,0 bar
Maks.työpaine [psig] Pe	87,0 psig
Tiivistystapa	Multi pack
Paineliitäntä, vakio	ISO 228-1
Paineliitäntätyyppi	G - 1/2 Female
Painealueluokka	Low pressure
Tuote kuvaus	Pressure Control
Tuoteryhmä	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Määrä / pakkaustapa	30 PC
Säätöalue[bar] Pe	2,00 - 6,00 bar
Säätöalue [psig] Pe	29,00 - 87,00 psig