

## PAINEKYTKIN DANFOSS KP35 060-1133 -0,2-7,5bar



060-113366

Danfoss KP -painekeytkimiä käytetään teollisuuden sovellusten säätely-, tarkkailu- ja hälytysjärjestelmissä.

KP-sarja sopii kaasumaisille väliaineille ja ilmalle. Niihin sisältyy yksinapainen vaihtokytkin (SPDT), ja ne pystyvät ohjaamaan suoraan enintään 2 kW:n yksivaiheisia vaihtovirtamoottoreita.

- Painealueet: -0,2 - 21 bar
- Suuri kontaktien kuormitus – Erittäin lyhyt värähtelyaika
- Saatavana myös kultapintaisilla kontaktijärjestelmillä
- Väliaine: Kaasumainen väliaine ja ilma
- Kotelointi IP44 kun asennettu kannella ja takalevyllä

- Saatavana myös IP55-koteloinnilla OEM-asiakkaille
- Pienet mitat – säästää tilaa – helppo asentaa
- Kestää iskuja ja sysäyksiä

<b>Ominaisuudet</b>	<b>Arvo</b>
Tyyppi	KP35
Paino kg	0.299 kg
Ympäristön lämpötila [°C]	-40 - 65 °C
Ymp. lämpötila [°F]	-40 - 149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C]	-40 - 65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F]	-40 - 149 °F
Hyväksynyt	c UL us UL353, CS C22.2, c UL us UL873, CS C22.2, CCC, CE, EAC, FM, RINA, RMRS
Kontaktin toiminta	SPDT
kytkentä arvo	AC1=16 A, 400 V
kytkentä arvo	AC15=10 A, 400 V
kytkentä arvo	AC3=16 A, 400 V
kytkentä arvo	DC13=12 W, 220 V
kytkentä arvo	LR 112 A, 400 V
Diirentiaali [bar]	0,70 - 4,00 bar
Diirentiaali [psi]	10,00 - 58,00 psi
EAN	5702423146642
Sähköliit. kommentit	Rubber cable gland
Sähköliitännän koko	6-14 mm
Kotelointiluokka	IP30
Max. Testi paine [bar] Pe	22,0 bar
Maks.työpaine [bar]	17,0 bar
Maks.työpaine [psig]	245 psig
Maks.työpaine [bar] Prel	17,0 bar
Maks.työpaine [psig] Pe	245,0 psig
Nema-luokitus (~)	1
Tiivistystapa	Multi pack
Paineliitäntä, vakio	ISO 228-1
Paineliitäntätyyppi	G - 1/4 Male
Painealueluokka	Low pressure
Paineanturi elementti	Bellows
Tuote kuvaus	Pressure Control
Tuoteryhmä	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Määrä / pakkaustapa	36 PC
Säätöalue	6 inHg - 108 psig
Säätöalue[bar] Pe	-0,20 - 7,50 bar
Nollaustoiminto	AUTO
UL hyväksyntä nimi	E31024
UL hyväksyntä nimi	MH27572