

## PATTERIVENTTIILI KULMA 3/8 KULMA RA-N 13G0051



Esisäädettäviä RA-N venttiilejä käytetään takaamaan lämmitysveden jakaminen parhaalla mahdollisella tavalla kaksiputkilämmitysjärjestelmissä.

Esisäädön helppous mahdollistaa tarkat asetukset lasketuista virtaamista. Esisäätämiseen ei tarvita työkaluja.

RA-N venttiileitä käytetään pumppukierroisissa 2-putkijärjestelmissä, ja niissä on esisäätö. Esisäätöarvot ovat suojassa anturin alla.

### >Tekniset tiedot

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tuotekoodi                        | <b>013G0051</b>   |
| Tyyppi                            | <b>RA-N 10</b>    |
| Malli                             | <b>Kulma</b>      |
| Venttiilin koko                   | <b>10 DN</b>      |
| kvs                               | <b>0.65</b>       |
| kv - alue kun $x_p = 0.5 - 2.0 K$ | <b>0.04 - 0.5</b> |
| Maks. työpaine                    | <b>10 bar</b>     |
| Maks. paine-ero                   | <b>0.6 bar</b>    |
| Koestuspaine                      | <b>16 bar</b>     |
| Maks. veden lämpötila             | <b>120 ° C</b>    |
| Mitoitus- standardi               | <b>S</b>          |
| LVI-numero                        | <b>4035112</b>    |