

YHDISTELMÄTERMOSTAATTI DEVIREG 532E +5-+35 15A.



Devireg™ 532 yhdistelmätermostaatissa (15A) on sisäänrakennettu huoneanturi sekä lattia-anturi ja se kiinnitetään uppoasennuskojerasiaan. Devireg™ 532 -termostaatti säättää huonelämpötilaa ottaen huomioon lattian pintamateriaaleille sopivat lämpötilat. Termostaattia käytetään huonelämpötilan säätöön sovelluksissa, joissa lattialle halutaan tai pitää asettaa maksimilämpöraja, esim. puulattiat.

>Tekniset tiedot

SSTL-numero	3531024
Tuote	Devireg™ 532 E
Asennus	Kojerasia, elko-kehys
Asteikko	5 - 35
Säätöalue	(0)+5° - +35 °C
Käyttölämpötila	-10° - +30 °C
Käyttöjännite	180 - 250V V
Resistiivinen kuorma	230V ~ 15 A / 3450 W
Induktiivinen kuorma	cosφ= 0.3 max 4 A
Hystereesi	±0.2 °C
Kotelointiluokka	IP 31
Tuntoelin	3 m NTC-johtoanturi; 15kΩ / 25°C
Ulkoiset mitat - kork.	85 mm
Ulkoiset mitat - lev.	85 mm
Ulkoiset mitat - syv.	21 mm
Jäätymissuoja	5°C °C
Merkkivalo	LED