

## SULANAPITOTERMOSTAATTI DEVIREG 330 -10+10 16A DIN-KISKO ASENNUS.



**Devireg™ 330, -10 °-+10 °C sulanapitotermostaattia** käytetään mm. saattolämmityksissä ulkoalueiden sekä putkien sulanapidossa. Lisäksi sitä käytetään mm. roudan ehkäisy- tai jäädyttämistarkoituksissa. Termostaatin lämpötilan säätöalue on -10 °-+10°C välillä ja se on varustettu NTC-johtoanturilla. Lämpötilan pudotus 5 °C.

### >Tekniset tiedot

SSTL-numero	<b>3531030</b>
Tuote	<b>Devireg™ 330 -10° - +10°C</b>
Asennus	<b>DIN-kisko</b>
Asteikko	<b>-10 - 10</b>
Säätöalue	<b>-10° - +10 °C</b>
Käyttölämpötila	<b>-10° - +50 °C</b>
Käyttöjännite	<b>180 - 250V V</b>
Resistiivinen kuorma	<b>16 A / 3600 W</b>
Induktiivinen kuorma	<b>cosφ= 0.3 max 4 A</b>
Hystereesi	<b>±0.2 °C</b>
Kotelointiluokka	<b>IP 20</b>
Tuntoelin	<b>3m NTC johtoanturi; 15kΩ / 25°C</b>
Ulkoiset mitat - kork.	<b>86 mm</b>
Ulkoiset mitat - lev.	<b>36 mm</b>
Ulkoiset mitat - syv.	<b>52 mm</b>
Merkkivalo	<b>LED</b>