

LATTIATERMOSTAATTI DEVIREG 330 +5-+45 16A DIN-KISKOASENNUS.



Devireg™ 330, +5 °-+45 °C lattiatermostaattia käytetään lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä kaikenlaisissa tiloissa usein suurissa rakennuksissa, kuten laitoksissa, työpaikoilla, hotelleissa. Termostaatin lämpötilan säätöalue on +5 °-+45 °C välillä ja se on varustettu NTC-johtoanturilla. Lämpötilan pudotus 5 °C.

>Tekniset tiedot

SSTL-numero	3531031
Tuote	Devireg™ 330 +5° - +45°C
Asennus	DIN-kisko
Asteikko	5 - 45
Säätöalue	+5° - +45 °C
Käyttölämpötila	-10° - +50 °C
Käyttöjännite	180 - 250V V
Resistiivinen kuorma	16 A / 3600 W
Induktiivinen kuorma	cosφ= 0.3 max 4 A
Hystereesi	±0.2 °C
Kotelointiluokka	IP 20
Tuntoelin	3m NTC johtoanturi; 15kΩ / 25°C
Ulkoiset mitat - kork.	86 mm
Ulkoiset mitat - lev.	36 mm
Ulkoiset mitat - syv.	52 mm
Merkkivalo	LED