

LATTIATERMOSTAATTI DEVIREG 528E +5-+45 10A.



Devireg™ 528 lattiatermostaatti (10A) on varustettu NTC-lattia-anturilla ja se kiinnitetään uppoasennuskojerasiaan.

Termostaattia käytetään lattialämmityksen ohjaukseen esimerkiksi laatta- ja kivilattioissa, joissa halutaan säätää lattian lämpötila jalalle miellyttäväksi.

>Tekniset tiedot

SSTL-numero	3531035
Tuote	Devireg™ 528 E lattiatermostaatti
Asennus	Kojerasia, elko-kehys
Asteikko	0 - 6
Säätöalue	(0)+5° - +45 °C
Käyttölämpötila	-10° - +30 °C
Käyttöjännite	180 - 250V V
Resistiivinen kuorma	230V ~ 15 A / 3450 W
Induktiivinen kuorma	cosφ= 0.3 max 4 A
Hystereesi	±0.2 °C
Lämpötilan pudotus	5 °C
Kotelointiluokka	IP 31
Tuntoelin	3 m NTC-johtoanturi; 15kΩ / 25°C
Ulkoiset mitat - kork.	85 mm
Ulkoiset mitat - lev.	85 mm
Ulkoiset mitat - syv.	21 mm
Jäätymissuoja	5°C °C
Merkkivalo	LED