

## LATTIATERMOSTAATTI DEVIREG 528J +5-+45 10A.



**Devireg™ 528 lattiatermostaatti (10A)** on varustettu NTC-lattia-anturilla ja se kiinnitetään uppoasennuskojerasiaan.

Termostaattia käytetään lattialämmityksen ohjaukseen esimerkiksi laatta- ja kivilattioissa, joissa halutaan säätää lattian lämpötila jalalle miellyttäväksi.

>Tekniset tiedot	
SSTL-numero	<b>3531036</b>
Tuote	<b>Devireg™ 528 J lattiatermostaatti</b>
Asennus	<b>Kojerasia, jussi-kehys</b>
Asteikko	<b>0 - 6</b>
Säätöalue	<b>(0)+5° - +45 °C</b>
Käyttölämpötila	<b>-10° - +30 °C</b>
Käyttöjännite	<b>180 - 250V V</b>
Resistiivinen kuorma	<b>230V ~ 15 A / 3450 W</b>
Induktiivinen kuorma	<b>cosφ= 0.3 max 4 A</b>
Hystereesi	<b>±0.2 °C</b>
Lämpötilan pudotus	<b>5 °C</b>
Kotelointiluokka	<b>IP 31</b>
Tuntoelin	<b>3 m NTC-johantoanturi; 15kΩ / 25°C</b>
Ulkoiset mitat - kork.	<b>85 mm</b>
Ulkoiset mitat - lev.	<b>85 mm</b>
Ulkoiset mitat - syv.	<b>21 mm</b>
Jäätymissuoja	<b>5°C °C</b>
Merkkivalo	<b>LED</b>