

PINTA-ASENNUSTERMOSTAATTI DEVIREG 610 -10-+50 IP44 10A.



Devireg™ 610 termostaatti asennetaan ulkotilaan ja sitä käytetään

- saattolämmityksissä
- ulkoalueiden sulanapidossa
- putkien sulanapidossa

Lämpötilan säätöalue on -10° - $+50^{\circ}$ °C välillä. Termostaatti asennetaan joko seinään tai putken kylkeen.

Se kestää ulkona normaalit sääolosuhteet, kotelointiluokka on IP 44. Johtoanturi asennetaan valvottavalle alueelle esim. putken pintaan.

>Tekniset tiedot

SSTL-numero	3531041
Tuote	Devireg™ 610 pinta-asennustermostaatti
Asennus	Pinta
Säätöalue	-10° - $+50^{\circ}$ °C
Käyttölämpötila	-30° - $+55^{\circ}$ °C
Käyttöjännite	180 - 250V V
Resistiivinen kuorma	10 A / 2300 W
Induktiivinen kuorma	$\cos\phi = 0.3 \text{ max } 4 \text{ A}$
Hystereesi	$\pm 0.2^{\circ}$ °C
Kotelointiluokka	IP 44
Tuntoelin	3 m NTC-johtoanturi; 15kΩ / 25°C
Ulkoiset mitat - kork.	100 mm
Ulkoiset mitat - lev.	69.5 mm
Ulkoiset mitat - syv.	45 mm
Merkkivalo	LED