

YHDISTELMÄTERMOSTAATTI DEVIREG 132 +5-+35 16A.



Devireg™ 132-yhdistelmätermostaattissa on sisäänrakennettu huoneanturi sekä lattia-anturi ja se kiinnitetään suoraan seinään tai kojerasian päälle. Termostaattia käytetään huonelämpötilan säätöön sovelluksissa, joissa lattialle halutaan tai pitää asettaa maksimilämpötila, esim. puulattiat.

>Tekniset tiedot

SSTL-numero	3531132
Tuote	DEVireg™ 132
Asennus	johto-(lattia) ja huoneanturilla
Asteikko	0 - 35
Säätöalue	5°-45°C °C
Säätöalue lattialämp.	+5-+35, lattialämp. +20-+50 °C
Käyttölämpötila	-10° - 50 °C
Käyttöjännite	180 - 250V V
Resistiivinen kuorma	16 A / 3600 W
Induktiivinen kuorma	cosφ= 0.3 max 4 A
Hystereesi	±0.2 °C
Kotelointiluokka	IP 30
Tuntoelin	NTC; 15kΩ / 25°C
Ulkoiset mitat - kork.	82 mm
Ulkoiset mitat - lev.	82 mm
Ulkoiset mitat - syv.	36 mm
Jäätymissuoja	5°C °C
Merkkivalo	LED