

SÄÄTÖLAITE VARUSTE DANFOSS ULKOTERMOSTAATTI RT4 17-5036



017-503666

RT-säätimiä käytetään yleisesti teollisuus- ja merisektoreilla.

RT-termostaattisarja koostuu erilaisista huonetermostaateista ja etäantureilla varustetuista termostaateista, neutraalin vyöhykkeen termostaatit mukaan lukien. RT-termostaatteja suositellaan yleensä sovelluksiin, joissa turvallisuus tai taloudelliset seuraukset ovat ratkaisevia tekijöitä. RT-säätimiä on käytetty yli 60 vuoden ajan.

- Lämpötila-alueet: - 60°C to 300°C
- Vaihdeettava kontaktijärjestelmä
- Saatavana myös kultapintaisilla kontaktijärjestelmillä
- Vikaturvallinen
- Säädettävä paine-ero

- Kotelointi IP66
- Saatavana minimi- ja maksiminollaustoiminnolla (IP54)
- Saatavana välyksellä
- Saatavana kaikilla olennaisilla merihyväksynnöillä

Ominaisuudet	Arvo
Tyyppi	RT4
Paino kg	0.806 kg
Ympäristön lämpötila [°C]	-50 - 70 °C
Ymp. lämpötila [°F]	-58 - 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C]	-50 - 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F]	-58 - 158 °F
Hyväksynät	CE, EAC, RINA, RMRS
Täytös aine	State Vapour
Kontaktin toiminta	SPDT
kytkentä arvo	AC1=10 A, 400 V
kytkentä arvo	AC15=3 A, 400 V
kytkentä arvo	AC3=4 A, 400 V
kytkentä arvo	DC13=12 W, 220 V
kytkentä arvo	LR=28 A, 400 V
Diff. @ Max. Alue asetus[°C]	1,2 - 4,0 °C
Diff. @ Min. alue asetus [°C]	1,5 - 7,0 °C
Diirentiaali tyyppi	Adjustable
EAN	5702428003629
Sähköliitântäkkoko	2xPg 13.5
Sähköinenliitântä standardi	EN 60947-4/-5
Kotelointiluokka	IP66
Merkkilamppu	Ei
Anturin maks.lämpötila [°C]	75 °C
Anturin maks.lämpötila [°F]	167,0 °F
Tiivistystapa	Multi pack
Tuote kuvaus	Temperature Control
Tuoteryhmä	Switches and thermostats
Product name	Thermostat
Määrä / pakkaustapa	15 PC
Nollaustoiminto	AUTO
Anturi tyyppi	Room sensor (B)
Lämpötila-alue [°C]	-5 - 30 °C
Lämpötila-alue[°F]	23 - 86 °F