



Saves Your Energy

ECO16FJW

Lattialämmitystermostaatti vikavirtasuojalla

ECO16FJW on 16A:n lattialämmitystermostaatti, joka on tarkoitettu ohjaamaan sähköistä lattialämmitystä. Tuotteessa on sisäänrakennettuna 30mA vikavirtasuoja, joten se sopii hyvin kohteisiin, joissa vikavirtasuojan sijoittaminen kytkennällisesti muualle virtapiiriin on vaikeaa, kuten saneerauskohteissa.

Vikavirtasuoja pakollinen

Nykyisten määräysten mukaan vikavirtasuojaus on pakollinen kaikissa uusissa lattialämmitysasennuksissa. Vikavirtasuojaus parantaa sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta, sillä vikatilanteissa vikavirtasuojat laukeavat selvästi tavallisia sulakkeita herkemmin ja nopeammin.

Vikavirtasuoja lisää turvallisuutta

ECO16FJW-termostaatti katkaisee virran viallisesta sähkölaitteesta..

Vikavirtasuojan laukeaminen on helposti havaittavissa tuotteen muotoilun ansiosta. Vikavirtasuojan laukeamisen jälkeen termostaatin yläosan mekaaninen kytkin on vasemmalla ääriasennossa ja termostaatti palaute-

taan toimintaan siirtämällä kytkin oikealle. Sama kytkin toimii myös pääkytkimenä.

Vikavirtasuojan toiminnan voi kätevästi testata erillisellä testipainikkeella.

Nopea ja helppo asentaa

Termostaatti mahtuu yhteen kojerasiaan ja on siten helppo ratkaisu saneerauskohteissa. Se sopii hyvin kohteisiin, joissa vikavirtasuojan sijoittaminen kytkennällisesti muualle virtapiiriin on vaikeaa.

Yhteensopiva Enston lattialämmitystuotteiden kanssa

Kaikki Enston termostaatit on suunniteltu toimimaan erityisen hyvin yhdessä Enston lattialämmitystuotteiden kanssa.

Tassu ja TassuS sekä ThinKit ja ThinMat tarjoavat ratkaisun kaikkiin lämmitystarpeisiin niin uudisrakennuksessa kuin saneerauskohteessakin.



Tuotetiedot

TYYPPI	SÄHKÖNO	EAN-KOODI	NIMIKE	PAKK/KPL
ECO16FJW	2621009	6418677637308	Lattialämmitystermostaatti 16 A vikavirtasuojalla	1/12/540



Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	230 V -15 %, +10 %, 50 Hz
Maksimikuorma:	16 A
Maksimiteho:	3600 W
Vikavirtasuojan nimellinen laukaisuvirta:	30 mA
Vikavirtasuojan tyyppi:	A
Kytkin:	2-napainen
Käyttölämpötila:	-20...+30 °C
Termostaatin säätöalue:	10 – 60 astetta
Lämpötilanpudotus:	kiinteä -4 °C, ohjaus 230V
Merkkivalo:	vihreä: termostaatti päällä ja lämmitys pois päältä punainen: lämmitys päällä
Lattia-anturi:	NTC 47 kohm/25 °C, pituus 4 m, jatkettavissa 10 metriin asti (2 x 1,5 mm ²)
Kotelointiluokka:	IP31
Hyväksynnät:	FI
Yleistä:	Jussi-sarja



Saves Your Energy

Ensto Finland Oy • Ensio Miettisen katu 1 • PL 77 • 06101 Porvoo • puh. 0204 76 21 • ensto@ensto.com
Asiakaspalvelu 0200 29 005 • bt.customerservice@ensto.com • tekninen tuki 0200 29 009
www.ensto.fi