

## MURTOHÄLYTYS-PAKETTI DSC TURVAPAKETTI, GPRS



Kodin/toimiston turvajärjestelmä.

Esiohjelmoitu kodin/toimiston hälytysjärjestelmä.

Turvapakettissa on murtohälytinkeskus GSM-yhteydellä ja kosketusnäyttöinen käyttölaite sekä kaapeloitavat ilmaisimet, jotka on valmiiksi esiohjelmoitu keskukseseen. Kaapelointiin suositellaan MHS 5x2x0,5 puhelinsisäkaapelia.

Kodin/toimiston hälytysjärjestelmä on täysin esiohjelmoitu. Helppolukuinen asennusohje neuvoo käyttölaitteen ja ilmaisimien kytkennän keskukseseen, joka liitetään lopuksi sähköverkkoon mukana tulevalla pistotulppajohdolla. Lopuksi käyttölaiteella syötetään matkapuhelinnumero hälytysviestejä varten ja vaihdetaan käyttäjätunnukset. Tämän jälkeen järjestelmä on valmis valvomaan kotisi murron, palon ja kosteuden varalta.

Murtohälytinkeskuksen kuusi silmukkaa on ohjelmoitu paketin mukana tuleviin ilmaisimiin: liikeilmaisin, magneettikosketin, kosteustunnistin, savuilmaisin, keskuskotelon kansisuoja ja lisäksi yksi silmukka on varalla. Erikseen myytävillä laajennuskorteilla kaapeloidut silmukat on laajennettavissa 32 silmukkaan asti ja langattomalla vastaanottimella keskukseseen voidaan liittää myös 32 langatonta ilmaisinta.

DSC Power kodin ja toimiston kaapeloitava hälytinjärjestelmä

- 1 kpl DSC Power PC1616 murtohälytinkeskus kosketusnäytöllä (PC1616/TCH)
- 1 kpl GPRS-modeemi (GS2060)
- 1 kpl virtalähde 16,5 VAC / 40 VA (LF9968)
- 1 kpl akku 12 V / 7 Ah (FP1270)
- 1 kpl liikeilmaisain (Bravo2)
- 1 kpl magneettikosketin (SC570)
- 1 kpl kosteustunnistin (C1450)
- 1 kpl savuilmaisin (EI181)
- 1 kpl torvisireeni ulkotiloihin (TK-815)
- 1 kpl pistotulppajohto (LF/JOHTO)
- Hälytystarrat
- Pikaohje turvapaketin asennukseen ja käyttöönottoon

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotekoodi</b>                     | TURVAPAKETTI                                                                                       |
| <b>Valmistaja</b>                     | DSC                                                                                                |
| <b>Pakkauksen sisältö</b>             | GPRS-modeemi, Keskusyksikkö, Kosketusnäppäimistö, Liikeilmaisain, Magneettikosketin, Metallikotelo |
| <b>Silmukoita vakiona</b>             | 6+1                                                                                                |
| <b>Silmukoita enintään</b>            | 32                                                                                                 |
| <b>Kaapeloitavia silmukoita</b>       | 15                                                                                                 |
| <b>Langattomia silmukoita</b>         | 32 (optio)                                                                                         |
| <b>Osoitteellisia silmukoita</b>      | 32 (optio)                                                                                         |
| <b>Itsenäisiä alueita</b>             | 2                                                                                                  |
| <b>Ohjaus näppäimistöllä</b>          | PC5516, PK5500, PK5500RF, PTK5507W                                                                 |
| <b>Ohjaus kauko-ohjaimella</b>        | Enintään 16 kpl (WLS4939), vaatii vastaanottimen (RF5108/PC5132/PK5500RF)                          |
| <b>Ohjaus PC-ohjelmalla</b>           | DLS-V                                                                                              |
| <b>Ohjaus etätunnisteella</b>         | Ei                                                                                                 |
| <b>Ohjaus älypuhelinsovelluksella</b> | DSC Alarm Monitor, vaatii TL150                                                                    |
| <b>Etälukija</b>                      | Optio (PC4820)                                                                                     |
| <b>Käyttäjätunnuksia</b>              | 48                                                                                                 |
| <b>Ohjelmoitavia lähtöjä vakiona</b>  | 2                                                                                                  |
| <b>Ohjelmoitavia lähtöjä enintään</b> | 6/10 (PC5204/PC5208)                                                                               |
| <b>Kaapeloitava sireenilähtö</b>      | 1, 4 PC5204-kortilla                                                                               |
| <b>Langattomia sireeneitä</b>         | Ei                                                                                                 |
| <b>Tapahtumamuisti</b>                | 500                                                                                                |
| <b>Ohjaus sisäisellä kellolla</b>     | Viikkokello                                                                                        |
| <b>Ohjaus ulkoisella kellolla</b>     | Kyllä                                                                                              |
| <b>Näppäimistöjä enintään</b>         | 8                                                                                                  |
| <b>Akkuvaatimus vähintään</b>         | 1 x 7 Ah (ei sisälly)                                                                              |
| <b>Tiedonsiirtoyhteys vakiona</b>     | PSTN                                                                                               |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>GSM (SMS)</b>            | GS2060                             |
| <b>GSM (soitto)</b>         | GS3055-IW, GS3125-K, KSI-GEMINO4   |
| <b>GPRS (data)</b>          | GS2060                             |
| <b>ETHERNET (data)</b>      | TL260, TL260GS                     |
| <b>Hälytystekstiviestit</b> | Kyllä, vaatii GS2060               |
| <b>Mitat (mm)</b>           | 287 x 295 x 75 mm (MULTI1S kotelo) |
| <b>Hyväksyntä</b>           | EN luokka 2                        |