



4 silmukan palovaroitinkeskus.

Konventionaalinen palovaroitinkeskus, 4 ilmaisinja, laajennettavissa 20 ilmaisinjaan.

Inim SmartLine usean ilmaisinjaan konventionaalinen palovaroitinjärjestelmä on ideaalinen kohteisiin, joissa halutaan omaehtoisesti suojautua paloturvallisuusriskeiltä.

INIM SmartLine020 palovaroitinkeskus tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon kodin, toimiston, päiväkodin tai pienen liiketilan paloturvallisuusratkaisuille. SmartLine on edullinen hankkia, helppo asentaa, ohjelmoida ja käyttää. SmartLine on ideaalinen vaihtoehto kaikkiin kohteisiin, joihin halutaan asentaa vapaaehtoisesti palovaroitinjärjestelmä.

SmartLine020 on EN-hyväksytty palovaroitinkeskus, jossa on kaksi tai neljä monipuolisesti ohjelmoitavaa ilmaisinja. Ne voidaan määrittää toimimaan palovaroitinsilmukoiden valvottuina sisäänmenoina, avokontrolleriulostuloina tai liitäntöinä kaasutunnistimille (4-20 mA). Keskuksen

suunnittelussa on painotettu asennuksen ja käytön helppoutta. Järjestelmässä on myös paljon muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten toiminteiden ajastimia, ilmaislinjojen ja ulostulojen monipuoliset ohjelmointivaihtoehdot jne.

SmartLine palovaroitinkeskuksen RS485-väylään voidaan liittää neljä lisäkäyttölaitetta sekä kaksi valvottua lisävirtalähdettä. Keskuksessa on myös hälytysulostulo, vapaasti ohjelmoitava releulostulo, vikaulostulot sekä 24 V jänniteulostuloja mm. hälytyksensiirtoa ja merkinantolaitteita varten.

Tuotekoodi	SMARTLINE020-4
Valmistaja	Inim
Keskustyyppi	Konventionaalinen
Ilmaislinjat/silmukat	4, laajennettavissa 20:aan
Ilmaisimia	640
Paloryhmiä	2
Useita käyttäjätasoja	Kyllä
Lisäkäyttölaitteet	4 (RS485)
Palokellolähtöjä	1
Hälytyslähdöt	1
Vikalähdöt	2
Palokunta-avain	Kyllä
Virransyöttö	AC 230 V
Akkuvaatimus vähintään	2 x 7 Ah (ei sisälly)
Mitat (mm)	325 x 325 x 80
Hyväksyntä	EN-54