

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



KUMILIITOS ”VIOLETTI”

LVI 236 3401 FP 85049
45/32-40mm

Liitoksen materiaali on TPE. Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Asennetaan 50mm PP-putkeen (ei muhvi).

Liitetään: Ø40/32mm PVC/PP putki

Asennus:

Liitos on tarkoitettu viemärointitiivisteeksi ja pystysuoraan asennettavaksi.

Liitos ei ole hyväksytty rakenteisiin asennettavaksi.

Kun liitetään Ø32 mm putkeen, kumi taitetaan sisään ja putki pysäytetään nippaan.

Kun liitetään Ø40 mm putkeen, leikkataan kumin yläosa irti ja putki pysäytetään nippaan.

Puhdista putki kunnolla ennen asennusta, niin että kaikki lika irtoaa. Paina liitos pohjaan (kunnes laippa osuu putkenpäähän).

Emme suosittele liukasteen käyttämistä sillä silloin on olemassa riski että liitos irtoaa putkesta.

Koska putkien sisämitat vaihtelevat, tulee ylimenokohdan tiiveys tarkistaa asennuksen jälkeen.

Puhdistus:

Tavallisesti tämä tuote ei vaadi mitään erityistä huoltoa.

Ylin käyttölämpötila on jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

TPE kestää hyvin happoja, emäksiä, tensidejä, alkoholeja, metanolia ja etanolia.

TPE siedä rasvaisia elintarvikkeita, öljyjä eikä hiilivetyjä.

Faluplast