

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



KUMILIITOS ”SININEN”

LVI 236 3403 FP 85109
50/40-32mm

Liitoksen materiaali on EPDM. Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Asennetaan: 2” vanhaan valurautaputkeen (ei muhviin)
Ø58mm uuteen valurautaputkeen
Ø50mm PVC/PP-putki muhviin.

Liitetään: Ø40/32mm PVC/PP putki

Asennus:

Liitos on tarkoitettu viemärintitiivisteeksi ja pystysuoraan asennettavaksi. Liitos ei ole hyväksytty rakenteisiin asennettavaksi.

Puhdista valurautaputki/putki kunnolla ennen asennusta, niin että kaikki lika ja ruoste irtoaa. Paina liitos pohjaan (kunnes laippa osuu putkenpäähän).

Emme suosittele liukasteen käyttämistä sillä silloin on olemassa riski että liitos irtoaa putkesta.

Koska putkien sisämitat vaihtelevat, tulee ylimenokohdan tiiveys tarkistaa asennuksen jälkeen.

Puhdistus:

Tavallisesti tämä tuote ei vaadi mitään erityistä huoltoa.

Ylin käyttölämpötila on jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

EPDM:llä on hyvä kulumiskestävyys ja joustavuus mutta se ei siedä öljyjä, bensiiniä ym.