

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## KUMILIITOS ”PUNAINEN”

**LVI 236 3413 FP 85359**

**64/40-50mm**

**83/40-50mm**

Liitoksen materiaali on EPDM. Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

### ***Käyttötarkoitus:***

Asennetaan 2 1/2” vanhan valurautaputken muhviin/ei muhviin ja liitetään Ø40/50mm PVC/PP putkeen.

### ***Asennus:***

Liitos on tarkoitettu viemärintitiivisteeksi ja pystysuoraan asennettavaksi.

Liitos ei ole hyväksytty rakenteisiin asennettavaksi.

Puhdista valurautaputki/putki kunnolla ennen asennusta, niin että kaikki lika ja ruoste irtoaa. Paina liitos pohjaan (kunnes laippa osuu putkenpäähän).

Emme suosittele liukasteen käyttämisestä sillä silloin on olemassa riski että liitos irtoaa putkesta.

Koska putkien sisämitat vaihtelevat, tulee ylimenokohdan tiiveys tarkistaa asennuksen jälkeen.

### ***Puhdistus:***

Tavallisesti tämä tuote ei vaadi mitään erityistä huoltoa.

Ylin käyttölämpötila on jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

EEPDM on hyvä kulumiskestävyys ja joustavuus mutta se ei siedä öljyjä, bensiiniä ym.