

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



KUMILIITOS ”RUSKEA”

LVI 236 3418 FP 85509
96/50-75mm

Liitoksen materiaali on SBR. Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttö:

Asennetaan: 3’’ valurauraputki (muhvi), 4’’ valurautaputki (suora) ja 110mm PP/PVC/HTA putki (suora). Liitetään 50-75mm putkeen.

Asennus:

Liitos on tarkoitettu viemärintitiivisteeksi ja pystysuoraan asennettavaksi.

Liitos ei ole hyväksytty rakenteisiin asennettavaksi.

Puhdista valurautaputki/putki kunnolla ennen asennusta, niin että kaikki lika ja ruoste irtoaa. Paina liitos pohjaan (kunnes laippa osuu putkenpähän).

Emme suosittele liukasteen käyttämistä sillä silloin on olemassa riski että liitos irtoaa putkesta.

Koska putkien sisämitat vaihtelevat, tulee ylimenokohdan tiiveys tarkistaa asennuksen jälkeen.

Puhdistus:

Tavallisesti tämä tuote ei vaadi mitään erityistä huoltoa.

Ylin käyttölämpötila on jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

SBR on hyvä kulumiskestävyys ja joustavuus mutta se ei siedä öljyä, bensiiniä ym.

Faluplast