

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET



## KROMATTU SUORA ABS-PUTKI

LVI 242 8131    FP 72325      950 mm x 32 mm

LVI 242 8132    FP 72425      950 mm x 40 mm

Putkien materiaali on ABS ja ne ovat elektrolyyttisesti kromattuja (aito metallikromaus).

### *Käyttötarkoitus:*

Putket kuuluvat Falu Vulk-järjestelmään ja ne soveltuvat **vain pinta-asennukseen** (koskee kaikkia ABS-putkia).

### *Asennus:*

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa.

Puhdista osat ennen asennusta. Suosittelemme, että kumitiivisteet voidellaan esim. Glidexillä tai vastaavalla silikonipohjaisella voiteluaineella (ei öljypohjaisella)!

Liuta putki viemäriputken muhvin pohjaan. Jos pohjan kohdasta on epävarmuutta suosittelemme, että muhvin syvyys mitataan ja merkitään putkeen ja putki asennetaan merkin syvyyteen. Vedä sitten putkea 1-2mm (max 2mm) ulos muhvista. Tällä varaudutaan lämpölaajenemiseen

Viimeistele asennus esim. Faluplastin putkipitimillä.

Vaakasuoriin asennuksiin suosittelemme 2 kiinnikettä metriä kohden (Ø32/40).

Pystysuoriin asennuksiin suosittelemme yhtä kiinnikettä metriä kohden (Ø32/40).

Liitoskohdissa pitää olla kiinnike liitoksen molemmin puolin!

Varmista asennuksen jälkeen että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

***Puhdistus:***

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.

ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tinneriä.