

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



LIITOSKAPPALE FALU VULK

LVI 248 8764 FP 73510

Liitoskappalleen materiaali on PP (Polypropeeni) ja tiivisteen TPE (Termoplastinen Elastomeeri). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Osa kuuluu FaluVULK järjestelmään, mutta ei ole hyväksytty rakenteisiin upotettavaksi.

Liitoskappale on epäkesko (2,8mm) ja sopii Ø50mm PVC/PP putkeen. Muhvipäässä on VULK-tiiviste ja se sopii Ø40mm putkeen.

Asennus:

Osilla on monta käyttömahdollisuutta, joten on vaikeaa antaa yksiselitteistä asennusohjetta. Sopii sekä pysty- että vaakasuoraan asennukseen. Laippa auttaa putkeen asentamisessa. Lattiamaton reuna voidaan kääntää osan päälle kuten yllä olevassa kuvassa näkyy. Tarkista, että asennus on tiivis!

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.