

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



32 x 3/4"uk – 1/2"sk



32 x 1"uk – 3/4"sk



32 x 1 1/4" – 1 1/2"uk



40 x 1 1/4" – 1 1/2"uk



50 x 1 1/4" – 1 1/2"uk



50 x 1 1/2"ivg – 2"uk

VALKOISET KIERREOSAT FALU VULK JÄRJESTELMÄ

LVI 248 8911	FP 76300	32 x 3/4" uk – 1/2" sk, valkoinen
LVI 248 8916	FP 76310	32 x 1" uk – 3/4" sk, valkoinen
LVI 248 8931	FP 76670	32 x 1 1/4" – 1 1/2" uk, valkoinen
LVI 248 8932	FP 76690	40 x 1 1/4" – 1 1/2" uk, valkoinen
LVI 248 8918	FP 76320	50 x 1 1/4" – 1 1/2" uk, valkoinen
LVI 248 8919	FP 76330	50 x 1 1/2" sk – 2" uk, valkoinen

Osien materiaali on PP (PolyPropeeni). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Kierreosat kuuluvat FaluVULK järjestelmään valkoisilla tiivisteillä, jotka **EIVÄT** ole hyväksytyjä rakenteisiin upotettaviksi.

Asennus:

Osilla on monta käyttömahdollisuutta, joten on vaikeaa antaa yksiselitteistä asennusohjetta. Osat voidaan sekä liittää muhviin että asentaa mutterilla. Varmista, että osa on riittävän syvällä ja kiristä mutterilla. Asennuksen tiiviys on hyvä varmistaa tiivistysaineella tai kierreteipillä.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.