

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



VALKOISET KIERREOSAT FALU VULK JÄRJESTELMÄ

LVI 248 8926 FP 71820 32 x 1¼” – 1½” sk, valkoinen

LVI 248 8927 FP 71830 40 x 1¼” – 1½” sk, valkoinen

LVI 248 8928 FP 71840 50 x 2” – sk, valkoinen

Osien materiaali on PP (PolyPropeeni) ja tiivisteiden TPE (TermoPlastinenElastomeeri).

Käyttötarkoitus:

Kierreosat kuuluvat FaluVULK järjestelmään valkoisilla tiivisteillä, jotka **EIVÄT** ole hyväksytyjä rakenteisiin upotettaviksi.

Asennus:

Osilla on monta käyttömahdollisuutta, joten on vaikeaa antaa yksiselitteistä asennusohjetta. Varmista, että asennus on tiivis.

Puhdistus:

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.

Faluplast