

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## SATULALETKULIITOS mukana 2 letkunkiristintä Sopii Ø32 – 110 mm putkiin

LVI 248 8938 FP 78710 valkoinen

Satulaletkuliitoksen materiaali PP (Polypropeeni), tiivisteiden polyeteeni ja letkunliittimien ruostumaton/sinkitty metalli.

### **Käyttötarkoitus:**

Ylivuotoletkun 3/4", 1/2", 5/8" liittäminen olemassa olevaan viemäriputkeen. Voidaan liittää kaikkiin Ø32-110mm putkiin (mukana tulevat letkunliittimet sopivat Ø50mm putkiin asti). Asentamalla satulaletkuliitos ylösalaisin muodostuu vesilukko.

### **Asennus:**

Asennukseen tarvitaan Ø19mm (3/4") reikäsahaa!

- Merkitse asennuskohta.
- Tee reikä putkeen.  
HUOM! Älä vahingoita putken vastakkaista puolta!!
- Hio reikä sekä sisä- että ulkopuolelta.
- Aseta satulaletkuliitos reiän päälle.
- Kiinnitä letkunkiristimillä.
- Aseta letkunkiristimet muoviosan päälle kuten kuva osoittaa. Varmista, että kiristät letkunkiristimiä tarpeeksi (vahingoittamatta putkea) niin ettei liitos vuoda.
- Aseta letku liitokseen. Liitos on tukossa eli siihen on tehtävä reikä!
- Varmista, että liitos on tiivis!

### **Puhdistus:**

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Muista, että muoviset kierteet ovat pehmeitä. Varo, etteivät kierteet vahingoitu. Käytä voimaa varoen (älä käytä työkaluja)

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

**Faluplast**