

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



PUTKIPIDIN LUKKOKANNELLA

FP 18285 LVI 322 4436 Ø32 KROMI
FP 18295 LVI 322 4437 Ø40 KROMI

Lisätarvikkeet:

Tiiviste LVI 237 3146 // FP 24330 suositellaan märkätila-asennuksissa.

Duo Contact Liimakoroke LVI 237 3186 // FP 14575 kaakelipinnalle asennettaessa.

Putkipitimien alaosien materiaali on Polypropeeni (PP) ja lukkokansien ABS (AkryyliButadiiniStyreeni). Kromaus on tehty elektrolyyttisesti (aidolla kromilla).

Käyttötarkoitus:

Käytetään Ø32 tai Ø40 putkien asennukseen sisätiloissa.

Asennus:

Vaakasuoriin asennuksiin suosittelemme 2 kiinnikettä metriä kohden. Pystysuoriin asennuksiin suosittelemme yhtä kiinnikettä metriä kohden.

Liitoskohdissa pitää olla kiinnike liitoksen molemmin puolin!

Asennettaessa märkätiloihin käytetään tiivistettä estämään kosteuden pääsy seinään. Tiivistettä ei saa käyttää paperitapetin päällä rypistymisriskin vuoksi.

Huolto:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä