



KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

PEITELAIPPA kalvotiivisteellä, korkeus 6mm Sopii putkeen ja muhviin

LVI 658 1921 FP 51000	Ø 28-38mm, um 56mm Valkoinen
LVI 658 1922 FP 51005	Ø 28-38mm, um 56mm Kromi
LVI 658 1923 FP 51010	Ø 36-46mm, um 64mm Valkoinen
LVI 658 1924 FP 51015	Ø 36-46mm, um 64mm Kromi
LVI 658 1925 FP 51020	Ø 46-56mm, um 74mm Valkoinen
LVI 658 1927 FP 51021	Ø 46-56mm, um 74mm Harmaa

Tuotteiden materiaali on ABS (AkryyliButadiiniStyreeni), tiivistekalvon TPE (TermoPlastinenElastomeeri). Kromaus on tehty elektrolyyttisesti (aito kromi). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Putkien siisti asennus, peittää porausreiät.

Asennus:

Kuivaa pinta, johon peitelaippa asennetaan. Peitelaippa on avautuva ja se voidaan asentaa myös jälkikäteen. Väännä laippaa ja asenna se putken ympärille ja paina lattiaa/seinää vasten.

Huom! Paina asennuksen jälkeen kalvotiivistettä hieman, niin että se asettuu seinää/
lattiaa tai kattoon vasten.

Faluplast

Box 75, 791 22 Falun tlf 023 - 260 00 www.faluplast.com

2015-01-26 VVS MED FINES