

Kidde häkävaroittimet



Yleistietoa häkävaroittimista

Häkävaroitin kuuluu pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) soveltamisalalle, mutta sen teknisille vaatimuksille ei ole tarkempia vaatimuksia lainsäädännössä. Yleensä häkävaroittimet täyttävät standardin EN 50291-1 vaatimukset.

- Häkä eli hiilimonoksidi on hajuton, näkymätön ja mauton kaasu, joka suurina annoksina tappaa muutamassa minuutissa. Häkää muodostuu aina epätäydellisen palamisen tuloksena.
- Häkävaroittimet tunnistavat pieniäkin häkämääriä, jotka pitkällä ajanjaksolla ovat vaarallisia.
- Digitaalinäytöllä (Kidde) varustetuissa malleissa on huipputasen muisti, josta voi tarkistaa, onko korkeita pitoisuuksia esiintynyt poissaollessasi.
- Asenna häkävaroitin kattoon **vähintään** 0,5 m päähän seinästä, tai seinälle vähintään 1,8 metrin korkeudelle. Paras ratkaisu on asentaa kaksi häkävaroitinta, yksi kattoon ja toinen seinälle.
- Puhdista varoitin imuroimalla sen kansi kerran kuukaudessa.
- Testaa varoitin vain ja ainoastaan testinappulasta kuukausittain ja aina oltuasi poissa yli viikon.
- Varoitin ei kestä pakkasta, koska nestettä sisältävä elektro-kemiallinen tunnistin jäätyy.
- Häkävaroitin ei tunnista savua, joten se ei korvaa palovaroitinta.



Kidde 5CO Basic häkävaroitin



- Suomenkieliset opastekstit tuotteessa
- Toimintaperiaate: elektrokemiallinen
- Uusi muotoilu ja pienempi koko
- Voimakas hälytysääni
- Toiminnan merkkivalo
- Testauspainike
- EN ja Bsi Kitemark hyväksyntä
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- **Takuu 7 vuotta**
- Tuotenumero 12201

Kidde 5DCO Digit häkävaroitin



Digitaalinäyttö kertoo reaaliaikaisena tilan
häkämäärän PPM:nä

- Suomenkieliset opastekstit tuotteessa
- Toimintaperiaate: elektrokemiallinen
- Uusi muotoilu ja pienempi koko
- Voimakas hälytysääni
- Toiminnan merkkivalo
- Testauspainike
- EN ja Bsi Kitemark hyväksyntä
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- **Takuu 7 vuotta**
- Tuotenumero 12212

