

## MINI 240 -pinnankorkeusmittari

MINI 240 on verkkokäyttöinen nestesäiliöiden pinnankorkeusmittari. MINI 240 -näyttölaitetta ja PA/3W -anturia käytetään mm. pientalojen ja lämpökeskusten öljysäiliöiden pinnankorkeuden mittauksessa.

LVI-koodi 4573004 Keskusosa + PA/3W 2 m

Syöttöjännite	230 VAC, 50/60 Hz
Tuloviesti	Labkotecin 3W-anturit
Lähtöviesti	---
Relelähdöt	---
Näyttö	---
Ohjelmointi	Analoginen 0...100 %
Käyttölämpötila	-25 °C...+50 °C
Ex-luokitus ATEX 001X	Ex II (1) G, [Ex ia] IIC, VTT 03
Kotelointi	IP65
Mitat	80 x 160 x 55 mm (l x k x s)



## Labkotec 3W-anturit

Käyttökohteet	Huonosti sähköä johtavat nesteet esim. öljyt, polttoaineet, alkoholit ja liuottimet. Myös puhtaalle vedelle (PAH).
Materiaali	FEP/Teräs (PA), FEP/AISI 316 (PAH)
Lähetinkotelo	Alumiinivalu, IP65
Keskusosat	POP-22 EX, MINI-240
Liitäntä:	R1"
Mittausalue	0...6 m
Käyttölämpötila	-40 °C...+150 °C Lähetin -25 °C...+60 °C
Prosessipaine	Ilmanpaine
Ex-luokitus	Ex II 1 G, Ex ia IIB T5 Ga, VTT 03 ATEX 067X

PA/3W

