

Itsesäätyvät LIME-lämmityskaapelit sopivat putkistojen ja viemäreiden sulanapitoon ja saattolämmitykseen. Elintarvikehyväksynnän ansiosta sitä voidaan käyttää myös käyttövesiputkistojen sisäpuoliseen asennukseen.

Itsesäätyvät kaapelit eivät välttämättä tarvitse erillistä termostaattia, vaan sitä voidaan pitää koko lämmityskauden päällä ja sitten kauden päättyessä voidaan pistotulppa irrottaa seinästä tai katkaista virta erillisestä käyttökytkimestä.

Paineenalaiseen vesijohtoasennukseen sopiva läpivientinippa on tilattava erikseen.

Lvi-numero: 1847189 Läpivientinippa 3/4" ja 1"

- itserajoittuva lämpökaapeli
- halkaisija 4,9 x 7,5 mm²
- pistotulpallinen liitosjohto 2m 3 x 1,5mm²
- vaippa polyeteeni
- max lämpötila 65°C
- min. taivutussäde 25 mm
- max 8 bar paine
- toimitetaan asennusvalmiina tuotteena
- Teho 10W / metri

Sähkönumero	LVI nro	Tyyppi	Pituus (m)	Teho (W) +10°C
81 751 02	18 471 32	Lime 10W-2	2	20
81 751 04	18 471 34	Lime 10W-4	4	40
81 751 06	18 471 36	Lime 10W-6	6	60
81 751 08	18 471 38	Lime 10W-8	8	80
81 751 10	18 471 40	Lime 10W-10	10	100
81 751 13	18 471 42	Lime 10W-13	13	130
81 751 16	18 471 44	Lime 10W-16	16	160
81 751 19	18 471 46	Lime 10W-19	19	190
81 751 22	18 471 48	Lime 10W-22	22	220
81 751 25	18 471 50	Lime 10W-25	25	250
81 751 30	18 471 52	Lime 10W-30	30	300
81 751 35	18 471 54	Lime 10W-35	35	350
81 751 40	18 471 56	Lime 10W-40	40	400
81 751 45	18 471 58	Lime 10W-45	45	450
81 751 50	18 471 60	Lime 10W-50	50	500
04 350 91	18 471 89	Läpivientinippa 3/4" ja 1"		