



ITSESÄÄTYVÄ LÄMPÖKAAPELI PST 10

Monipuoliseen käyttöön soveltuva PST 10 -itsesäätyvä lämpökaapeli on pienikokoinen ja tehokas lämpökaapeli joka soveltuu juomavesihyväksynnän (KTW, DVGW) ansiosta myös putken sisäpuoliseen asennukseen.

KÄYTTÖKOhteet:

- Putkien saattolämmitykset
- Erlaiset sulanapitosovellukset

OMINAISUUDET:

- Itsesäätyvä teho lämpötilan mukaan
- Helppo tehdä sopivaan mittaan
- Juomavesihyväksytty elintarvikekäyttöön
- Pieni ulkomitta

Nikkelöidyt kuparijohtimet

Juomavesihyväksytty ulkovaippa, PE



Eriste

Suojapunos, nikkelöity kupari

Itsesäätyvä lämpömateriaali



KYTKENTÄ-LÄMPÖTILA (°C)*	NIMELLISKATKAISU-ARVO (A)	KAAPELIN MAKS. PITUUS (m)
10	10	64.0
	16	103.0
	20	126.0
0	10	54.0
	16	87.0
	20	108.0
-10	10	47.0
	16	75.0
	20	94.0
-20	10	37.5
	16	60.0
	20	75.0

*230 V:n jännite

Hidas johdonsuoja-automaatti (C-käyrä)

Enimmäiskuormitus 80%

Syöttökaapelin jännitehäviö enintään 10%

1 lämmityskaapeli ja yksisuuntainen syöttö

Eristetyssä metalliputkessa EN 62395-1 mukaisesti

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	04 350 12
Ulkovaippa	Polyetyleeni (juomavesihyväksytty)
Virtajohtimet	Nikkelöity kupari 0,56 mm ²
Suojaus	Suojapunos
Suurin lämpötila jännitteellisenä	65 °C
Suurin lämpötila jännitteettömänä	65 °C
Nimellisjännite	230 V AC
Pienin taivutussäde	25 mm
Halkaisija	7,5 x 4,9 mm
Alin asennuslämpötila	-45 °C
Hyväksynnät	K-229437-13-Bs/st, CE

