

# Raychem PIKAVALINTAOPAS, LATTIALÄMMITYKSET

## T2BLUE-10

- Saneerauskohteet, passiivitalot jne.
- 10 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 10–20 mm
- 230 V



### T2Blue-10 Pakkaus ei sisällä termostaattia

SNRO	PITUUS	TEHO (W)	PINTA-ALA 100 W/M <sup>2</sup>
81 714 72	20 m	200 W	2,0 m <sup>2</sup>
81 714 73	30 m	305 W	3,0 m <sup>2</sup>
81 714 74	40 m	400 W	4,0 m <sup>2</sup>
81 714 75	50 m	505 W	5,0 m <sup>2</sup>
81 714 76	60 m	605 W	6,0 m <sup>2</sup>
81 714 77	70 m	700 W	7,0 m <sup>2</sup>
81 714 78	80 m	805 W	8,0 m <sup>2</sup>
81 714 79	90 m	890 W	9,0 m <sup>2</sup>
81 714 81	101 m	1010 W	10,0 m <sup>2</sup>
81 714 83	121 m	1215 W	12,0 m <sup>2</sup>
81 714 85	142 m	1420 W	14,2 m <sup>2</sup>
81 714 87	160 m	1600 W	16,0 m <sup>2</sup>
81 714 89	180 m	1800 W	18,0 m <sup>2</sup>
81 714 91	200 m	2000 W	20,0 m <sup>2</sup>
81 690 08	Korjauspakkaus T2Blue/T2QuickNet /CeraPro lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä		

## T2BLUE-20

- Paksumpaan valuun
- 20 W/m
- Pyöreä Ø 5,5 mm
- Rakennekorkeus 30–50 mm
- 230 V



### T2Blue-20 Pakkaus ei sisällä termostaattia

SNRO	PITUUS	TEHO (W)	PINTA-ALA 100 W/M <sup>2</sup>
81 714 55	11 m	220 W	2,2 m <sup>2</sup>
81 714 56	14 m	285 W	2,9 m <sup>2</sup>
81 714 57	18 m	360 W	3,6 m <sup>2</sup>
81 714 58	21 m	435 W	4,4 m <sup>2</sup>
81 714 59	28 m	575 W	5,8 m <sup>2</sup>
81 714 60	35 m	720 W	7,2 m <sup>2</sup>
81 714 61	43 m	845 W	8,5 m <sup>2</sup>
81 714 62	50 m	980 W	9,8 m <sup>2</sup>
81 714 63	57 m	1130 W	11,3 m <sup>2</sup>
81 714 64	63 m	1270 W	12,7 m <sup>2</sup>
81 714 65	71 m	1435 W	14,4 m <sup>2</sup>
81 714 66	86 m	1710 W	17,1 m <sup>2</sup>
81 714 67	101 m	2015 W	20,2 m <sup>2</sup>
81 714 68	115 m	2300 W	23,0 m <sup>2</sup>
81 690 08	Korjauspakkaus T2Blue/T2QuickNet /CeraPro lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä		

## T2QUICKNET-90

- Saneerauksiin, joissa on vähän korotusvaraa
- 90 W/m<sup>2</sup>
- Extra strong-liima
- Pyöreä Ø 3 mm
- Rakennekorkeus 3–5 mm
- 230 V



### T2QuickNet-90 Pakkaus ei sisällä termostaattia

SNRO	MATON KOKO	TEHO (W)	PINTA-ALA (M <sup>2</sup> )
81 710 51	0,5x2 m	90 W	1,0 m <sup>2</sup>
81 710 52	0,5x3 m	135 W	1,5 m <sup>2</sup>
81 710 53	0,5x4 m	180 W	2,0 m <sup>2</sup>
81 710 54	0,5x5 m	225 W	2,5 m <sup>2</sup>
81 710 55	0,5x6 m	275 W	3,0 m <sup>2</sup>
81 710 56	0,5x7 m	320 W	3,5 m <sup>2</sup>
81 710 57	0,5x8 m	360 W	4,0 m <sup>2</sup>
81 710 58	0,5x9 m	410 W	4,5 m <sup>2</sup>
81 710 59	0,5x10 m	455 W	5,0 m <sup>2</sup>
81 710 60	0,5x12 m	545 W	6,0 m <sup>2</sup>
81 710 61	0,5x14 m	630 W	7,0 m <sup>2</sup>
81 710 62	0,5x16 m	725 W	8,0 m <sup>2</sup>
81 710 63	0,5x18 m	800 W	9,0 m <sup>2</sup>
81 710 70	0,5x20 m	915 W	10,0 m <sup>2</sup>
81 710 72	0,5x24 m	1100 W	12,0 m <sup>2</sup>
81 690 08	Korjauspakkaus T2QuickNet/T2Blue/CeraPro lämpö/lämpö tai lämpö/kylmä		

## CERAPRO

- Saneerauksiin, joissa on vähän korotusvaraa
- 11 W/m
- Pyöreä Ø 3 mm
- Rakennekorkeus 3-5 mm
- Sis. kiinnitysjärjestelmän ja kelan.
- 230 V



### CeraPro

SNRO	PITUUS	TEHO (W)	PINTA-ALA (M <sup>2</sup> )
81 690 10	14 m	160 W	1,0 - 1,5
81 690 12	21 m	240 W	1,5 - 2,5
81 690 14	28 m	320 W	2,0 - 3,0
81 690 16	35 m	400 W	2,5 - 4,0
81 690 23	43 m	475 W	3,0 - 5,0
81 690 25	57 m	635 W	4,0 - 6,0
81 690 27	71 m	800 W	5,0 - 7,5
81 690 29	100 m	1140 W	7,5 - 11,0

## RAYCHEM -TC-NRG



Sähkönrö  
35 302 00

Lisätietoja termostaattista  
kääntöpuolella  
81 720 93 Anturiputki 2,5 m



# PIKAVALINTAOPAS, LATTIALÄMMITYKSET

## Isolecta eristelevy T2Blue-10, CeraPro tai T2QuickNet:lle

SNRO	NIMITYS	KUVAUS
81 713 20	Isolecta	Eristelevy (1180 x 600 x 10 mm). Sisältää 4 levyä: 2,85 m <sup>2</sup> .
81 713 21	Isolecta Netband	Lasikuituverkkonauha joka peittää eristelevyjen saumat koko pituudelta. Huom! Ainoastaan T2-Blue kaapelille. Leveys 12,5 cm. Pituus 25 m.
81 713 22	Isolecta Washer	Aluslevy (rikka) ja ruuvit levyjen kiinnittämiseen puisiin aluslattioihin. 8 kpl/levy. 100 kpl/pakkaus.
81 713 27	Isolecta Washer	Aluslevy (rikka) ja ruuvit levyjen kiinnittämiseen puisiin aluslattioihin. 8 kpl/levy. 35 kpl/pakkaus.
81 713 26	Isolecta Fixing pin	Kiinnitysnaulat levyjen kiinnittämiseen betonialustaan. Käytä 8 kpl/levy. 35 kpl/pakkaus.

## T2Red ja T2Reflecta Itsesäätyvä lämmitysjärjestelmä

SNRO	NIMITYS	KUVAUS
04 308 60	T2Red	Itsesäätyvä lämpökaapeli, 5-15 W/m
04 309 91	JLP	Jatkospakkaus syöttökaapeliin ja loppupäätte, ETL ja T2Red
04 309 90	T2KLP	Rasiaan kytkentä- ja loppupäätepakkaus, ETL ja T2Red
04 309 93	T2JATKO	Lämpökaapeli/lämpökaapeli jatko, ETL ja T2Red
81 713 03	T2Reflecta-pakkaus 3 m <sup>2</sup> (3,12 m <sup>2</sup> )	Eriste/alumiinilevy. (10 kpl T2Reflecta-levyjä sekä 6 kpl kääntölevyjä)
81 715 01	T2Reflecta-pakkaus 1 m <sup>2</sup> (0,944 m <sup>2</sup> )	Eriste/alumiinilevy. (3 kpl T2Reflecta-levyjä sekä 2 kpl kääntölevyjä)
81 713 06	T2Reflecta-kääntölevy	Kääntölevyerä, 6 kpl
81 713 09	T2Reflecta-liimaerä	T2Reflecta-liimaerän riittävyys: Kun liimataan levyt alustaan, noin 6-9 m <sup>2</sup> . Kun liimataan sekä levyt alustaan että laatat pintaan, noin 3 m <sup>2</sup>
81 713 10	T2Reflecta-P-Fix	Tartuntaprimeri 5 kg/33 m <sup>2</sup> (menekki n. 150 g/m <sup>2</sup> )

## Termostaatit

SNRO	NIMITYS	KUVAUS
35 302 00	Raychem-TC-NRG	Digitaalinen perustermostaatti tai ajastintermostaatti lattialämmitykseen. Voidaan käyttää myöskin huonetermostaattina.
81 720 93	Anturiputki	Anturiputki 2,5 m
26 154 10	Hopeanvärinen	Raychem-TC-NRG- etulevy, Eljo
26 154 11	Hopeanvärinen	Raychem-TC-NRG- etulevy, Elko
26 154 19	Valkoinen	Raychem-TC-NRG-etulevy, Exxact
26 154 20	Antrasiitinharmaa	Raychem-TC-NRG-etulevy, Exxact
26 154 21	Metallisävytetty	Raychem-TC-NRG-etulevy, Exxact


## ISOLECTA

- Jopa 65 %:n energian säästö lämpenemisen aikana.
- Jopa kolme kertaa nopeampi lämpeneminen.
- Jopa 20%:n energian säästö – pienentää lämpöhäviöitä alaspäin.
- Ihanteellinen sanerauskohteissa.
- Alhainen rakennekorkeus – 10 mm .
- Kaikille joustamattomille alustoille.
- Helppo muotoilla esim. matto-puukolla.
- Tukeva ja kestää kosteutta.
- **Takaisinmaksuaika 4-6 vuotta.**



## T2RED JA T2REFLECTA

- Säästää energiaa
- T2Reflecta lisäeristää
- Nopein asentaa
- Turvallinen käyttää kaikenlaisilla lattioilla
- T2Red Ø 8,5 mm
- Rakennekorkeus: T2Reflecta 13 mm sis. T2Red lämpökaapelin 230 V
- **Takaisinmaksuaika 4-6 vuotta.**



## Sähkösuojaus T2Red

10A hidias sulake maks. 100 m

## RAYCHEM-TC-NRG

- Selkeä LCD-näyttö, näyttää lattialämmityksen päälläolon
- Betonin kuivatus toiminto
- Haluttaessa ohjelmoitava termostaatti, 2 esiasetettua ohjelmaa; EcoHome ja EcoOffice
- Jäykkä anturikaapeli
- Suuremmat liittimet ja selkeät merkinnät
- Säädetty kytkenäyhysteresi 0,2-2,0 °C
- Raychem-TC-NRG-termostaattilla on 12 vuoden tuotetakuu



WWW.PENTAIRTHERMAL.FI

## SUOMI

Puh 0800 11 67 99  
Palvelukeskus (suomenkielinen)  
SalesFI@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

©2013 Pentair Ltd. All Rights Reserved