

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset



Yleistietoa palovaroittimista

Pelastuslain (468/2003) 29 §:n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen (239/2009) 3 §:n mukaan asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Ympäristöministeriön asetuksen muutoksen E1 (2008) mukaan sähköverkkoon kytkettyjen uudisasuntojen palovaroittimien tulee toimia verkkovirralla. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Valtioneuvoston asetuksen (291/2009) mukaan palovaroittimien on täytettävä yhdenmukaistetun tuotestandardin EN 14604 vaatimukset.

Palovaroittimen valinnassa tulee ensi sijassa ottaa huomioon mahdolliset paloriskit. **Yleisohjeena on, että kotiin kannattaa hankkia vähintään yksi optinen varoitin yleisvaroittimeksi ja jokaiseen makuutilaan ionisoiva varoitin.** Turvallisuutta voidaan lisätä hankkimalla lämpövaroitin niihin tiloihin joihin tavallinen palovaroitin ei sovellu. Esimerkiksi takkahuone, keittiö, kodinhoituhuone ja lämmin autotalli.

Palovaroittimet sijoitetaan aina kattoon, mahdollisimman keskelle huonetta, vähimmäisetäisyys 50 cm seinästä.

Tarkemmat laitekohtaiset sijoitusohjeet löytyvät varoittimien käyttöohjeista. Ohjeissa on myös neuvottu ei-suositeltavat sijoituspaikat.

TURVALLISUUDEN KANNALTA EHDOTTOMASTI PARAS VAIHTOEHTO ON HANKKIA SEKÄ IONISOIVA ETTÄ OPTINEN VAROITIN JA LISÄKSI HÄKÄVAROITIN, JOS TILOISSA ON TULISIJA TAI ESIM. KAASULIESI.



Kidde lieden ylilämpövaroitin



- Sopii kaikenlaisiin liesiin
- Hälytysääni n. 85 dB
- Reagoi nopeaan lämmön nousuun
- Testauspainike ja vilkkuva merkkivalo kertovat laitteen toimivan normaalisti
- Kiinnitys magneetilla tai mukana tulevalla kiinnitysraudalla
- Ei virrehälytyksiä käryistä tai höyryistä, laite sopeuttaa itse itsensä eri olosuhteisiin
- Vaaratilanteen ollessa ohi hälytys kuittaantuu automaattisesti
- 2 x CR 232 paristojen käyttöikä n. 10 vuotta
- Pariston loppumisen merkkiääni
- Rasvoittuminen ei heikennä laitteen toimintaa ja kuoren voi pestä astianpesukoneessa
- Takuu 2 vuotta
- Tuotenumero 12130



Kidde i9040 ionisoiva palovaroitin



- Malli i9040 Fire Sentry
- Toimintaperiaate: ionisoiva
- Halkaisija vain 10 cm
- Voimakas hälytysääni – 85 dB
- Toiminnan merkkivalo
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- CE merkintä 0832-CPD-1427
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu 3 vuotta
- Tuotenumero 12240

Kidde i9060 Premium ionisoiva palovaroitin



- Malli i9060 Premium
- Toimintaperiaate: ionisoiva
- Halkaisija 12 cm
- Voimakas hälytysääni – 85 dB
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu 5 vuotta
- Tuotenumero 12260

Kidde i9080 Premium Plus ionisoiva palovaroitin



- Malli i9080 Premium Plus
- Kirkas poistumisvalo auttaa liikkumaan turvallisemmin hätätilanteessa
- Toimintaperiaate: ionisoiva
- Halkaisija 12 cm
- Voimakas hälytysääni – 85 dB
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu 5 vuotta
- Tuotenumero 12280

Kidde PE 910 optinen palovaroitin



- Malli PE 910
- Toimintaperiaate: optinen
- Toiminnan merkkivalo
- Halkaisija vain 12 cm
- Voimakas hälytysääni – 85 dB
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- Paristo aktivoituu automaattisesti asennuksen yhteydessä
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- **Takuu ja pariston kesto 10 vuotta**
- Tuotenumero 12290



Kidde PE 29 HD optinen palovaroitin



- Malli PE 29HD
- Toimintaperiaate: optinen
- Toiminnan merkkivalo
- Halkaisija vain 10 cm
- Voimakas hälytysääni – 85 dB
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- CE merkintä 0086-CPD-535595
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu 5 vuotta
- Tuotenumero 12291