

Unipak

PUTKIKITTI



TUOTEKUVAUS:

UNIPAK-putkikitti on väriltään harmaa, sitkeä tiivistysaine, joka koostuu luonnonmineraaleista ja viskositeettia säätävistä öljyistä ja vedestä. Kaikki valmistusaineet ovat elintarvikkeiden sallittuja lisäaineita.

KÄYTTÖ:

UNIPAK-putkikittiä käytetään yhdessä tiivistyslangan kanssa kylmä- ja lämminvesiputkien sekä matalapaineisten höyryputkien kierrelliitosten tiivistämiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET:

UNIPAK-putkikitillä saavutaan yhdessä tiivistyslangan kanssa erinomaisen tiiviit kierrelliitokset. Se helpottaa putkiston asentamista ja avaamista.

UNIPAK-putkikitin käyttö yksinkertaistaa putkiliitosten säätöä (esimerkiksi putkiteippiin verrattuna), koska liitokset tiivistyvät kierrettäessä putki paikalleen.

KÄYTTÖOHJE:

Aseta tiivistyslankaa tasaisesti ja tiiviisti koko kierteen pituudelle ja sen suuntaisesti. Levitä UNIPAK-putkikittiä tiivistyslangan päälle tasainen ja sopivan paksu kerros. Putki voidaan kiertää tämän jälkeen paikalleen ja liitos on käyttövalmis. Ylimääräinen putkikitti pyyhitään pois rievulla tms.

Yllä esitetyt tiedot perustuvat kokeisiin ja kokemuksiin. Koska emme pysty valvomaan tuotteen käyttöä, suositamme koeasennusta tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi sille tarkoitettuun käyttöön.

TESTIT:

Tanskan teknologianinstituutti on testannut UNIPAK-putkikitin useissa eri olosuhteissa. Testit osoittavat, että kun kierrelliitokset tiivistetään UNIPAK-putkikitillä ja tiivistyslangalla, liitokset ovat tiiviitä 140 °C:een ja 8 bariin asti.

Tutkimusten mukaan UNIPAK-putkikitti ei vaikuta vedenlaatuun.

PAKKAUS:

LVI-nr.: 65 g:n putkilo 3265105, 250 g:n putkilo 3265107, 360 g:n 3265112,
GDS-erä 3265088