

Lämmönsäätimet

Vexve AM40



Lämmönsäätimen peruspaketti sisältää yhden piirin säätölaitteiston patterilämmitys-, lattialämmitys- tai vakioilämpöpöjärjestelmään. Säädinosassa on valmiina liittimet toisen piirin moottorille ja menovesianturille. Helppo asennus opastavalla ohjelmalla. Ohjausrele esimerkiksi latauspumpun ohjaukseen. Lämpötilat ja perustoiminnot yhdellä silmäyksellä LCD-näytöstä. Lisävarusteet kytkettävissä helposti pikaliittimillä; toisen piirin ohjaus, langattomat piirikohtaiset huoneyksiköt.

Sisältää:

Säädinosa

- Seinäkiinnitys, DIN-kiskokiinnitys ja paneelikiinnitys mahdollisuudet
- Mahdollisuus erilaisiin viikko-ohjelmointeihin
- Valaistu LCD-näyttö
- Liitännät kahden piirin säätömoottoreille
- Pikaliitännät antureille
- Ohjelmoitava rele 230 VAC
- Ulkoinen virtalähde, 230 VAC 50 Hz / 18 VAC, 200 mA
- Ulkoanturi 15 metrin johdolla
- Menovesianturi 3 metrin johdolla

Moottoriyksikkö

- 24 VAC 140 S / 90-astetta, 1,5 metrin liitântäjohto
- Liitântäadapterit (katso sivun 4 taulukko)
- Venttiilin asentonäyttö
- Käsikäyttökytkin

Tekniset tiedot:

Säädinosa AM40

- 52x27 mm pistematriisinäyttö LED taustavalolla
- 18 VAC käyttöjännite
- IP21 kotelo jossa seinäkiinnityspisteet ja DIN-kiinnikepisteet
- 2 kpl 24 VAC moottorilähdöt, RJ12
- 3 kpl anturitulot, RJ11
- 1 kpl Wireless antenniliitântä, RJ11
- 1 kpl ulkoinen I/O liitântä, RJ12
- 1 kpl potentiaalivapaa rele 10 A, ruuviliitântä
- 1 kpl kärkitieto, jousiliitin

Menoveden lämpötila-anturi (KTY)

Ulkolämpötila-anturi (NTC)

- 15 metrin johdolla, RJ11 liitin
- seinäkiinnitysrasia

Moottoriyksikkö 24 VAC 140 S / 90-astetta, RJ12 liitin

- IP41 suojausluokka
- käsikäyttökytkin ja mekaaninen asennonosoitus etulevyssä

Ulkoisen virtalähde, 230 VAC 50 Hz / 18 VAC, 200 mA

- 1,5 metrin johto, DC-plug liitäntä säädinosaan

Liitäntä adapterit venttiileille

- Vexve AM-sarja ja Termomix venttiilit