

AUTOMIX 20 – säädä huoneiden lämpötila sisäilman perusteella

AUTOMIX 20 on patentoitu säätö-automatiikka, joka ohjaa pattereissa ja lattialämmityksessä kiertävän veden lämpötilaa sisälämmön perusteella.

Laitetta on erityisen vaivatonta käyttää kun säädin sijaitsee sisällä. Laite tunnistaa virtuaalisen ulkoanturin kautta ulkolämpötilan ja reagoi siihen halutulla tavalla. Laitteessa on menoveden minimi- ja maksimilämpötilan rajoittimet. Automix 20 on myös ohjelmoitava vuorokausikello esimerkiksi yölämpötilan alentamiseen. Laite on oiva valinta taloihin, joissa on paljon isoja ja vapaita tiloja.

Asennus:

AUTOMIX 20 toimitetaan täysin asennusvalmiina. Asentaminen käy nopeasti ja vaivatta yhdistämällä pistoke lähimpään sähköpistorasiaan. Sähköasentajaa ei tarvita. Automix 20 on helppo asentaa niin oikea- kuin vasenkätiseen venttiiliin. Huoneyksikköä ei kannata asentaa takan, uunin tai suoran auringonvalon läheisyyteen, jotta saavutetaan tarkasti haluttu ja tasainen lämpötila koko taloon. Talon iso ja avara tila on hyvä paikka huoneyksikön sijoittamiseen.

Tilaustiedot:

LVI-koodi	Tuotenumro	Nimike
4367051	1220	AUTOMIX 20 lämmönsäätäjä
	1885	Ohjausjohto 23 m, 4-napainen
	1886	Ohjausjohto 40 m, 4-napainen
	1887	Ohjausjohto 60 m, 4-napainen



AUTOMIX 20 lämmönsäätäjä



AUTOMIX 20 huoneyksikkö

Tekniset tiedot

Säätötapa 3-napainen säätölaitemikroprosessorilla

Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 3 VA

Vääntömomentti 5 Nm

Kääntökulma 90°

Minimin rajoitus +5 °C - + 30 °C, menovesilämpötila

Maksimim rajoitus +20 °C - + 80 °C, menovesilämpötila

Huonelämpötilan valitsin +5 °C - + 26 °C, portaaton

Säästölämpötilan aikavalitsin 0, 7 tai 9 tuntia

Lämpötilan alentaminen 1, 2 tai 3 °C, huonelämpötila

Jäätymissuoja +5 °C - + 30 °C, säädettävissä

Käsikäyttö Kyllä, sähkökatkoksen aikana

Koteloluokka, huoneyksikkö IP 30

Koteloluokka, moottori IP 41

Huoneyksikön mitat 30 x 70 x 70 mm

Paino 0,8 kg

Toimitussisältö:

- 1** Elektroninen mikroprosessoriohjattu huoneyksikkö AM-20 neljällä led-valolampulla
Lämpötilan yöpudotusmahdollisuus
Ohjausjohto 15 m
- 2** Säätömoottori 24 VAC 50/60 Hz
Verkkosovitin 230 VAC / 50/60 Hz 190 mA
1,7 metrin johdolla
- 3** Menovesianturi T1 1 metrin johdolla

