





SOLAR PELTI -LÄPIVIENTI



Käyttökohteet: Matalaprofiiliset peltikatteet. Läpiviennin tiiviys perustuu kumikartioon, jonka alareunaan on valettu muotoiltava alumiinilaippa.

Sisältö: Läpivienti, tiivistysmassa, aluskaterengas, kaulus, kansi, kutistesukka, ruuvit, asennusohje/sapluunat aluskaterenkaalle ja läpiviennille.

Solar-läpivienti on tarkoitettu aurinkokeräinten meno- ja paluuputkien, kaapeleiden ja muiden pienempien putkien läpivientiin katolle. Solar-läpivientivalikoimasta löytyy oma läpivientiratkaisu kaikille katemateriaaleille. Tavallisesta läpiviennistä poiketen, läpivientiin on valmiiksi ruuvattu kiinni liitosrenkas. Solar-läpivientiin kuuluu kattoläpiviennin lisäksi kaulus, kansi, kutistesukka sekä tuotteen kiinnitykseen tarvittavat ruuvit. Solar-läpiviennin kansi on irrotettava, mikä mahdollistaa helpon pääsyn putkiston huoltotoimenpiteisiin. Kaulus kansineen voidaan myös kääntää sivuttaan 90 astetta molempiin suuntiin putkiston tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Solar-läpiviennin kauluksen etuosan aukon koko putkistolle on 100 mm x 60 mm. Pelti-läpivienti sopii matalaprofiilisen peltikaton läpivienniksi. Pelti-läpiviennin tiiviys perustuu kumikartioon, jonka alareunaan on valettu alumiinilaippa, joka muotoillaan pellin profiiliin sopivaksi. Pelti-läpivienti ei kuitenkaan sovi korkeisiin kantikkaisiin profiileihin. Läpiviennin leveys on 460 mm ja pituus 355 mm. Pelti-läpivienti sisältää tiivistysmassan, aluskaterenkaan ja ruuvit.



Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.

Väri	Musta
EAN	6417323756127
Tuotekoodi	75612
LVI koodi	5289206
Värikoodi RR	RR33
Värikoodi RAL	RAL9005
Toimitus	Varasto
Bruttopaino	2.4450
Nettopaino	2.3846