

## Wilo-Stratos PICO 25/1-4

### Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella)

Lämmitysvesi (VDI 2035 mukaan)	•
Vesi-/glykoliseos (maks. 1:1; yli 20 % pitoisuudet vaativat virtaustietojen tarkastusta)	•

### Sallittu käyttöalue

Lämpötila-alue, kun ympäristölämpötila maks. +40 °C	•	+2...+110 °C
Lämpötila-alue, kun ympäristölämpötila maks. +60 °C	•	+2...+70 °C

Suurin sallittu käyttöpaine	$P_{max}$	10 bar
-----------------------------	-----------	--------

### Putkiliitännät

Putkiliitäntä		Rp 1
Kierre		G 1½
Asennuspituus	$L0$	180 mm

### Moottori/elektroniikka

Energiatohokkuusindeksi (EEI)		≤ 0,20
Sähkömagneettinen yhteensopivuus		EN 61800-3
Häiriösäteily		EN 61000-6-3
Häiriönsieto		EN 61000-6-2
Kierrosluvun säätö		Taajuusmuunnin
Suojaluokka		IP X4D
Eristysluokka		F
Verkkoliitäntä		1~230 V
Käyntinopeus	$n$	1200 - 3492 1/min
Tehon kulutus	$P_I$	3 - 20 W
Virrankulutus	$I$	max. 0,19 A
Moottorinsuoja		ei tarpeen (jumisuojattu)
Kaapelikierriliitos Connector		11 PG

### Materiaalit

Pumpun pesä		Valurautaa (EN-GJL-200)
Juoksupyörä		Muovia (PP - 40% GF)
Pumpun akseli		Jaloteräs
Laakerit		Hiili, metallikyllästetty

### Imuyhteen vähimmäistulokorkeus kavitaation välttämiseksi pumpattavan veden lämpötilassa

Vähimmäisnousukorkeus kun 50 / 95 / 110 °C		0,5 / 3 / 10 m
--	--	----------------

### Tilaustiedot

Valmiste		Wilo
Tyyppi		Stratos PICO 25/1-4
Tuotenro		4132462
Paino noin	$m$	2,26 kg

• = sallittu, - = ei sallittu

Tehokkaimpien kiertovesipumppujen viitearvo on  $EEI \leq 0,20$ .

\* ks. myös tyypikilpi