

Wilo-Stratos 30/1-12

Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella)

Lämmitysvesi (VDI 2035 mukaan) •

Vesi-/glykoliseos (maks. 1:1; yli 20 % pitoisuudet vaativat virtaustietojen tarkastusta) •

Sallittu käyttöalue

Lämpötila-alue, kun ympäristölämpötila maks. +40 °C -10...+110 °C

Suurin sallittu käyttöpaine P_{max} 10 bar

Putkiliitännät

Putkiliitäntä Rp 1¼

Kierre G 2

Asennuspituus l_0 180 mm

Moottori/elektroniikka

Energiatehokkuusindeksi (EEI) ≤ 0,23

Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 61800-3

Häiriösäteily EN 61000-6-3

Häiriönsieto EN 61000-6-2

Kierrosluvun säätö Taajuusmuunnin

Suojaluokka IP X4D

Eristysluokka F

Verkkoliitäntä 1~230 V

Moottorin nimellisteho P_2 200 W

Käyntinopeus n 1400 - 4800 1/min

Tehon kulutus P_1 12 - 310 W

Virrankulutus I 0,22 - 1,37 A

Moottorinsuoja integroitu

Kaapeliliitin PG 1x7/1x9/1x13,5

Materiaalit

Pumpun pesä Valurautaa (EN-GJL-200)

Juoksupyörä Muovia(PPE - 30% GF)

Pumpun akseli Jaloteräs (X46Cr13)

Laakerit Hiili, metallikyllästetty

Imuyhteen vähimmäistulokorkeus kavitaation välttämiseksi pumpattavan veden lämpötilassa

Vähimmäisnousukorkeus kun 50 / 95 / 110 °C 3 / 10 / 16 m

Tilastiedot

Valmiste Wilo

Tyyppi Stratos 30/1-12

Tuotenro 2090451

Paino noin m 5.50 kg