

Fluke 1507 toiminnot:

Eristysvastuksen mittausalue:

- 1507: 0,01 M Ω ...10 G Ω
- 1503: 0,1 M Ω ...2000 M Ω
- Eristysvastuksen testijännitteet:
 - 1507: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
 - 1503: 500 V, 1000 V
- Polarisaatioindeksin ja dielektrisen absorptiosuhteen automaattinen laskenta säästää aikaa ja rahaa (vain 1507)
- Vertailutoiminto (Pass/Fail) nopeuttaa toistuvien mittausten tekemistä (vain 1507)
- Testipainikkeellinen mittapää helpottaa toistuvien testausten tekemistä sekä testausta vaikeasti tavoitettavista kohteista
- Jännitteellisen piirin ilmaisu lisää käyttäjäturvallisuutta: eristysvastustesti estetään, jos jännite on yli 30 V.
- Automaattinen kapasitiivisen jännitevarauksen purku suojaa käyttäjää.
- AC/DC-jännite: 0,1 V...600 V
- 200 mA, jatkuvuus
- Resistanssi: 0,01 Ω ...20,00 k Ω
- Paristoja säästävä automaattinen sammutustoiminto
- Suuressa taustavalaistussa näytössä lukemat näkyvät selkeästi
- Ylijänniteluokitus: CAT IV 600 V
- Jokaisen mittarin mukana toimitetaan testipainikkeellinen mittapää, mittauss johdot, mittapäät ja hauenleuat
- Mittariin sopii Fluke TPAK -magneettiripustin, joka vapauttaa molemmat kädet muuhun työhön
- Neljä AA-alkaliparistoa (NEDA 15 A tai IEC LR6); riittävät vähintään 1000 eristysvastustestiin
- Yhden vuoden takuu