

# 2117/11U-500

Nimi: **Valonsäädin**  
Dali potentiometri virtalähteellä

Tyyppi: 2117/11U-500  
EAN: 4011395152225  
Snro: 2619369



Kuvaus: DALI-potentiometriä 2117/11U-500 käytetään valaistuksen ohjaukseen yhdessä DALI-käyttölaitteiden kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DALI-loisteputkissa. Nimellisjännite 230 V~ ±10 %, 50/60Hz. Virrankulutus 7 - 15mA. Avoimen piirin lähtöjännite 15,5V. Suurin otettava virta 75mA. Elektroninen suojaus. Korkeintaan 37 DALI-laitetta. Käyttölämpötila 0 °C – +35 °C. IP20. Maksimi johdon pituus järjestelmässä 300m. Suunnannäyttövalon värien lukumäärä 18 + pois. DALI potentiometrien 2117/11U-500 ja 2117U-500 orjayksikön kanssa ei saa yhdistellä muita DALI-ohjauslaitteita. Ei keskiötä tai peitelevyä mukana.

Pakkaus: 1/10  
Yksikkö: KPL

**ETIM**

ETIM 7 EC000534 (EC000534)  
ETIM 8 EC000534 (EC000534)

**ETIM 7**

Mounting method Flush mounted (plaster)  
Frequency 50 ... 60 Hz  
Method of operation Turn/push button  
Substation input yes  
Light value memory yes  
Applicable with button no  
Applicable with movement sensor no  
Applicable with presence indicator no  
Applicable with time switch/timer no  
Applicable with transmission button no  
Applicable with infrared button no  
Width of device 70 mm  
Height of device 70 mm  
Depth of device 28.5 mm