


2112UJ-214-510

Nimi: Valonsäädin
 Potentiometri 1–10V
 Jussi
Tyyppi: 2112UJ-214-510
EAN: 6410035127919
Snro: 3512791



Kuvaus: Loisteputkien analogiasäädöllä toimivien elektronisten liitäntälaitteiden säätöön (IEC 929). Nimellisjännite: 230 V/50 Hz. Ohjausvirta max. 50 mA. Kytentäkyky 4 A cos φ 0,9 tai cos φ 0,5. Yhteen säätimeen voidaan kytkeä suoraan 4 liitäntälaitetta. Suuremmilla kuormilla käytettävä ulkoista relettä tai kontaktoria.

Pakkaus: 1/10
Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat 85x85x56
 Paino 74 g

Luokat

Kotelointiluokka IP20

Sähkösuureet

Nimellisjännite 230 V
 Tehokerroin (cos φ) 0,9/0,5
 Kytentäteho 700 VA
 Kytentävirta ≤ 4 A

Elektroniikka

Ohjausvirta 50 mA
 Käyttötaajuus 50 Hz
 Soveltuvuus 1-10V Elektroniset liitäntälaitteet

Värit

Väri Valkoinen

ETIM

ETIM 7 EC000025 (EC000025)
 ETIM 8 EC000025 (EC000025)

ETIM 7

Assembly arrangement Basic element with full cover plate

2112UJ-214-510

| | |
|--|------------------------------|
| Method of operation | Turn/push button |
| Serial dimmer | no |
| Type of load | Other |
| Substation input | no |
| Light value memory | no |
| Applicable with button | no |
| Applicable with movement sensor | no |
| Applicable with presence indicator | no |
| Applicable with time switch/timer | no |
| Applicable with transmission button | no |
| Applicable with infrared button | no |
| Mounting method | Flush mounted (plaster) |
| Type of fastening | Mounting with claw and screw |
| Material | Plastic |
| Material quality | Thermoplastic |
| Halogen free | yes |
| Surface protection | Untreated |
| Surface finishing | Matt |
| Colour | White |
| RAL-number (akin) | 9010 |
| Transparent | no |
| Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
| Nominal voltage | |
| Frequency | 50 ... 60 Hz |
| Control voltage | |
| Nominal power | |