

# ENSTO

Saunavalaisin

AVH11

Koodi	AVH11
GTIN	6410041171388
Sähkönumero	4117138
Nimi	Saunavalaisin Ensto 1x60W A60/E27 IP44, ta125 °C
Kuvaus	Saunavalaisimien klassikko, joka soveltuu erityisesti yksityisiin saunoihin. Saatavana mäntyritilällä pinta- ja uppoasennukseen sekä ilman ritilää. E27-kanta.
Toimittaja	Ensto Building Systems Finland Oy



## Tekniset tiedot

### Värit

Väri: Valkoinen

### Muut ominaisuudet

ETIM luokka:	EC002892
Valmistuttajan osoite:	Ensto Building Systems Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland
Energiamerkki:	KUTENERGIA6

### Luokitukset

Kotelointiluokka:	IP44
Suojausluokka:	II

### Tekniset tiedot

Ohjattavuus:	-
Lampun kanta:	E27
Muovimateriaalien kestävyys:	650 °C
Valonlähteiden lkm ja teho:	1x60
Valonlähde (ILCOS):	IA
Valonlähde:	1xA60 60W/E27
Häikäisysoija/ optiikka/kupu:	Uritettu kirkas kupu

Ketjutettavuus:	päättävä
Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta:	2x1,5
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	ruuviliitin
Hyväksynnät:	FI

## Mitat

Pituus:	194 mm
Leveys:	205 mm
Korkeus:	105 mm
Paino:	1,19 kg

## ETIM tekniset tiedot

### etim

Avauskulma (määritelty alue):	Open beam/diffuse
Rungon väri:	White
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista:	True
Kotelointiluokka (IP):	IP44
Himmennys 0-10 V:	False
Himmennys 1-10 V:	False
Himmennys DALI:	False
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta:	False
Himmennys DMX:	False
Himmennys DSI:	False
Himmennys GPRS:	False
Himmennys LineSwitch:	False
Himmennys verkkovirtamodulaatio:	False
Himmennys toimittajakohmainen:	False
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	False
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	False
Himmennys potentiometri:	False
Himmennys ohjelmoitavissa:	False
Himmennys RF:	False
Himmennys Sine Wave Reduction:	False
Hipaisuhimmennys:	False
Painonappihimmennys:	False
Himmennys Zigbee:	False
Kotelon materiaali:	Plastic
Korkeus/syvyys:	105 mm
Lampunpidin:	E27
Pituus:	194 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):	Direct
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetric
Paloluokka D:	False

Suojuksen materiaali:	Glass transparent
Ei himmennettävä:	True
Suojausluokka:	II
Uppoasennus:	False
Kattoasennus:	False
Soveltuu turvavalaistukseen:	False
Jonoasennus:	False
Lamppujen/moduulien lukumäärä:	1
Pinta-asennus:	True
Ripustusasennus:	False
Seinäasennus:	True
Soveltuu päätetyöskentelyyn:	False
Liitäntälaitteen tyyppi:	Not required
Häikäisysuojan tyyppi:	None
Jännitetyyppi:	AC
Leveys:	205 mm
Ilma-aukoilla:	False
Sisältää ohjauslaitteen:	True
Valotunnistimella:	False
Sisältää lampun:	False
Liiketunnistin:	False

## Pakkaustiedot

---

### Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkausko:	160
Syvyys:	1200 mm
Leveys:	800 mm

### Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkausko:	1
Syvyys:	195 mm
Leveys:	195 mm
Korkeus:	106 mm
Paino:	1,19 kg
Tilavuus:	4,03065 l